CQB50-32-160FT衬氟磁力泵

产品名称	CQB50-32-160FT衬氟磁力泵
公司名称	上海洋禹泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	洋禹:CQB50-32-160
公司地址	上海市金山区工业园区内
联系电话	021-67230268 18602131716

产品详情

一、CQB50-32-160FT衬氟磁力泵产品概述：

CQB50-32-160FT衬氟磁力泵是本司引进国外先进技术，采用聚偏二氟乙烯制/聚全氟乙丙烯造而成，该材料是目前世界上最优秀的耐腐蚀材料，耐腐蚀性能强，机械强度高，不老化、无毒素分解。用 途：

CQB-F型氟塑料磁力泵广泛适用于：石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼,汽车制造的酸洗工艺,稀土分离、农药、染料、医药、造纸,电镀,无线电等行业。

CQB-F型氟塑料磁力泵工作原理：防漏设计：取消了轴封、利用磁力耦合间接驱动，完全消除了滴漏的烦恼，绝不污染使用场地。由于泵的过流部分选用“ 氟塑料合金 ”制造。可连续输送任意浓度的酸,碱,强氧化剂等腐蚀介质毫不受损。

CQB-F型氟塑料磁力泵泵体结构：

泵接触液体部分是氟塑料，但泵外壳是金属材料,故泵体足以承受管道的重量及抵受机械性冲击。

二、CQB50-32-160FT衬氟磁力泵，CQB50-32-160FT衬氟磁力泵CQB-F型氟塑料磁力泵型号意义：

CQB 50 – 32 – 125 FT

CQB - 磁力泵

50- 进口直径(mm)

32 - 出口直径(mm)

125- 叶轮名义直径(mm)

F- 过流部件为氟塑料

T-球铁衬F46/F26

三、CQB50-32-160FT衬氟磁力泵，CQB-F型氟塑料磁力泵结构图

四、CQB50-32-160FT衬氟磁力泵，CQB-F型氟塑料磁力泵技术参数：

流量：1.8-100m3/h；

口径：DN25-DN200

扬程：8-50m；

转速：1450-2900r/min；

功率：0.55-55kw；

系统压力：1.6MPa

适用温度：0-90°C。

CQB-F型氟塑料磁力泵，氟塑料磁力泵，衬氟塑料磁力泵，耐腐蚀磁力泵，酸碱磁力泵，衬F46氟塑料磁力泵，氟塑料磁力泵厂家 CQB-F型防爆氟塑料衬里磁力泵

CQB50-32-160FT衬氟磁力泵选型参数表：