

特种纤维企业 千禧龙纤 特种纤维

产品名称	特种纤维企业 千禧龙纤 特种纤维
公司名称	浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市经济开发区科创路366号
联系电话	18969388881 18969388881

产品详情

我们浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司多年来一直专注超高分子量聚乙烯纤维领域，产品被广泛应用于航空航天、防护用品、海洋渔业、缆绳等领域。

由UHMWPE纤维混合氨纶、涤纶等经针织工艺而成的手套具有良好的耐磨和防切割性能，一般可以达到EN 388标准规定的3级防切割要求(即防切割指数达到5)。包覆玻纤或钢丝后的纱线编织而成的手套，其防切割性能可达5级(防切割指数20)。由于原料的强度很高(一般可达30 cN/dtex)，且耐腐蚀、耐磨损，一副防切割手套的使用寿命堪比500副普通棉线手套。

浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司专注超高分子量聚乙烯纤维领域，产品被广泛应用于航空航天、防护用品、海洋渔业、缆绳等领域。

曾经流行过"涤盖棉"、"丙盖棉"，面料外涤里棉，是因为棉和肌肤的亲性好，而涤与丙纶结实耐磨，方便洗涤。新材料有了颠覆性的转变，可以"棉盖涤"、"棉盖丙"，新型的导湿纤维，织成的面料可以使汗液透过，却不附着，这样汗液便被排到外层的棉布层，衣服贴身面便可随时保持干爽.....千变万化，只为了帮我们穿着更舒适。

我们浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司专注超高分子量聚乙烯纤维领域，产品被广泛应用于航空航天、防护用品、海洋渔业、缆绳等领域。

由线型聚乙烯(高密度聚乙烯)纺制成的聚烯烃纤维。又称乙纶。结晶度>85%，斜方晶系，密度0.95~0.96 g/cm³，熔融温度124~138℃，玻璃化温度-75~-120℃，纤维性能分普通型和高强高模型，普通型纤维强度4.4~7.9cN/dtex，模量31~88.3cN/dtex，断裂伸长8%~35%。