天津膜厚测量 善测科技公司 膜厚测量公司

产品名称	天津膜厚测量 善测科技公司 膜厚测量公司
公司名称	善测（天津）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区海澜德产业园A4-2层
联系电话	18920393056

产品详情

电容位移传感器用于汽车车窗防夹手保护

电容位移传感器用于汽车车窗防夹手保护实际应用:但是，如果遇到下雨或湿度大的天气，过多的水气是否会使传感器测量值发生变化？德国米铱工程师成功开发了可靠地人体/水气区分机制。采用多频率技术，可以清晰区分人体和液态水产生的信号。目前该技术已经可以应用于汽车工业。双重是，线圈本身也可以作为接近开关使用，膜厚测量公司，确保防夹功能的实现。这也确保其他低介电常数的物体被夹住时，如木头或塑料件，也可以及时通过接触式距离测量停止车窗上升，而作用在被夹物上的力也允许更大。测量线圈被制作成集成线路芯片， 可以的减少安装空间和提供的，特别适合大规模工业化生产。

压力传感器φ8宝塔头接口，可以直接通入管道接口后面有M10X

安装事项：压力传感器φ8宝塔头接口，可以直接通入管道接口后面有M10X1螺纹，可以接带有螺纹的管道露天安装时，应尽量把传感器置于干燥处，天津膜厚测量，避免强光直射和雨淋，否则可能会使传感器性能变差或出现故障；传感器应尽量安装在温度梯度和温度波动小的地方；传感器在补偿温度范围之外工作性能有所下降；环境温度或测量介质温度骤然剧变时，传感器信号会出现跳动，属正常现象。待环境温度及介质温度稳定后，传感器输出信号也会稳定；注意事项：请检查包装是否完好，并核对传感器型号和规格是否与您选购的产品相符；确认电源电压是否正确，天津膜厚测量，电源正，负与产品正负接线对应；避免安装在易磕碰位置，以免损坏产品；用户在使用时请不要自行拆卸，以免损坏产品；传感器及导线应远离高电压，电磁干扰严重的地方；请保存好合格证，维修时随

同产品一同返回。

气体传感器的分类◆ 从检测气体种类上，通常分为：可燃气体传感器、有毒气体传感器、有害气体传感器、氧气等其它类传感器。◆
从使用方法上，通常分为：便携式气体传感器和固定式气体传感器。◆
从获得气体样品的方式上，通常分为：扩散式气体传感器、吸入式气体传感器。◆ 从分析气体组成上，通常分为：单一式气体传感器（仅对特定气体进行检测）和复合式气体传感器（对多种气体成分进行同时检测）。◆ 按传感器检测原理，通常分为：热学式气体传感器、电化学式气体传感器、磁学式气体传感器、光学式气体传感器、半导体式气体传感器、气相色谱式气体传感器等。

天津膜厚测量-善测科技公司 -膜厚测量公司由善测（天津）科技有限公司提供。善测（天津）科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的日用五金等行业积累了大批忠诚的客户。善测带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事传感器，天津传感器，北京传感器的厂家，欢迎来电咨询。