

# 新型建材多孔砖供应商 新甫建材 沧州新型建材多孔砖

产品名称	新型建材多孔砖供应商 新甫建材 沧州新型建材多孔砖
公司名称	新泰市新甫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市翟镇唐立沟村
联系电话	13905487158

## 产品详情

### 多孔砖的

新的《烧结多孔砖和多孔砌块》(GB13544-2011)规定,根据抗压强度,新型建材多孔砖砖厂,烧结多孔砖分为MU30、MU25、MU15、MU20、MU10五个强度等级。

山东新泰市新甫新型建材有限公司

生产:煤矸石烧结多孔砖

产品特点:符合、品质有保证、机构品质检验

多孔砖应用广泛适合较多建筑建设,欢迎大家来新泰新甫新型建材有限公司咨询选购!

企业视频展播,请点击播放

视频作者:新泰市新甫新型建材有限公司

煤矸石烧结多孔砖的各项指标是多少?

烧结多孔砖:

烧结多孔砖是以粘土、页岩或煤矸石为主要原料烧制而成的孔洞率超过25%,孔尺寸小而多,且

为竖向孔的主要用于结构承重的多孔砖。

多孔砖使用时孔洞方向平行于受力方向；空心砖的孔洞则垂直于受力方向。多孔砖常用作六层以下的承重砌体

多孔砖的技术性能应满足国家规范GB 13544-2000《烧结多孔砖》的要求。根据其尺寸规格分为190 mm X 190 mm X 90 mm（M型）和240 mm X 115 mm X 90 mm

烧结空心砖：

圆孔直径必须 22mm，非圆孔内切圆直径 15mm，手抓孔一般为（30~40）×（75~85）mm。

烧结多孔砖规格尺寸

代号 长度（mm） 宽度（mm） 厚度（mm）

M： 190 190 90

P： 240 115 90

多孔砖根据抗压强度平均值和抗压强度标准值或抗压强度X小值分为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10、MU7.5共6个强度等级。强度指标见p64页表6-4。并根据强度等级、尺寸偏差、外观质量和耐久性指标划分为优等品（A）、一等品（B）和合格品（C）。

优等品和一等品的吸水率分别不大于22%和25%，对合格品的吸水率无要求。

烧结多孔砖主要用于六层以下建筑物的承重墙体。M型砖符合建筑模数，新型建材多孔砖供应商，使设计规范化、系列化，提高施工速度，沧州新型建材多孔砖，节约砂浆；P型砖便于与普通砖配套使用。

1、从外形颜色上分，新型建材多孔砖应用市场，陶土烧结砖是规则的长方体，由于原材料是陶土，所以颜色多种多样；而耐火砖则是一个正面呈梯形的矩形，由于原材料是耐火材料，所以颜色基本上只有淡黄色或带褐色。

2、从用途上分，陶土烧结砖是建筑材料，一般会应用于建筑外墙、路面、人行道、景观工程等；耐火砖则是工业窑炉用材，用于工厂内各种窑炉建设、高温区隔热等作用。

3、从产品特点上分，陶土烧结砖具有不风化、不退色、抗冻融性、耐磨、抗压强度高；而耐火砖则相反，它具有耐冲击性、抗热震性能、抗渣性、荷重软化温度等。

新型建材多孔砖供应商-新甫建材-沧州新型建材多孔砖由新泰市新甫新型建材有限公司提供。新泰市新甫新型建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东泰安的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。新甫建材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！