

聚氨酯不锈钢条缝筛板厂家讲解脱水筛如何正确使用？

产品名称	聚氨酯不锈钢条缝筛板厂家讲解脱水筛如何正确使用？
公司名称	安平县鑫顿矿山筛网有限公司
价格	300.00/块
规格参数	品牌:鑫顿 规格:610*610 产地:托盘
公司地址	河北安平高新技术产业开发区经四路21号
联系电话	7983885 13315805552

产品详情

聚氨酯材料不锈钢板条缝筛板生产厂家解读振动筛如何正确应用？鑫顿振动筛板经典话语：挫败时，要像树木一样，被砍了，还能再长；也需要像野草一样，虽令人踩踏，但还能英勇地生存下去。

鑫顿条缝筛板生产厂家叙述：振动筛怎样开展实际操作应用呢？两部电动机务必同步反方向运行，不然替换零线火线。电动机总计运作100钟头之内，每过24小时，对标准件(地脚螺栓)再次拧紧一次，运作100钟头止，应结尾提高拧紧一遍。常常开启观查口，观查和清晰筛上残余脏东西。1.震动瞬时速度不超20g (g:9.8m/s重力加速)。

2.工作温度不超过40（若超出40 应减少输出功率应用）。3.海拔高度不超过一公里，若翻过一公里但不超过4000米，则每提高一百米，其温升限值应减少0.5。4.开关电源：三相380V，频率50Hz。

5.工作方式：SI(持续)。6.电机定子绕阻温增值(电阻器法)不超过80K。7.滚动轴承的允许温度(温度表法)应不超过95。8.服务器工作中电流量不超过电机型号上的数据信息,不然减少激振力应用。9.应用自然环境应无导电性烟尘、易燃性、易燃易爆及腐蚀汽体。