

江西广东湖南福建的水泥护栏 仿木护栏喷漆方法

产品名称	江西广东湖南福建的水泥护栏 仿木护栏喷漆方法
公司名称	江西艺高景观装饰有限公司
价格	85.00/米
规格参数	材质:钢筋混凝土 尺寸:1500-1800 产地:江西艺高景观
公司地址	江西赣州信丰县嘉定镇105国道与工业大道交汇处
联系电话	17099176869

产品详情

水泥护栏，大家都知道是钢筋混凝土制作，前面讲过，有仿木、仿石、仿竹、仿树皮、仿树藤护栏（栏杆）。在江西、广东、广西、海南、湖南、福建、江苏、浙江的水泥护栏。它们的安装方法一样，先安装立柱、再把栏板对应立柱上的孔位安装摆正，后面立柱收尾。垂直度保持好再灌水泥砂浆固定。实心立柱需预埋二十公分，空心立柱安装是植入12公分螺纹钢，灌水泥砂浆。这两款立柱是要看基础地面做选择。还有一种安装，就是先组装固定好水泥护栏的立柱、栏板、扶手，再来浇灌基础，像浇灌房子地基一样。如图：水泥护栏安装简单，就是不知道喷漆。下面艺高景观小编介绍水泥护栏喷漆。水泥护栏不管是什么款式，仿木、仿石、仿竹、仿树皮、仿树藤，建议先安装后喷漆。如喷好漆的水泥护栏在装车时，再怎么打包，也会有刮花的；还有工地上避免不了磕磕碰碰；结果刮花磕碰造成问题难道不需要时间和人来解决，这也要一笔开支。所以要水泥护栏安装好后待干再进行喷漆。喷漆要选天气好的时候喷，干燥，雨季或潮湿天气勿喷漆，要等护栏里面水分完全干透，再进行喷漆流程，要不然会白忙乎或者效果不好。

水泥护栏上漆有两种方法：一种是喷漆，需要气泵和喷qiang；另一种是滚轮刷或羊毛刷。油漆：水性油漆一桶20公斤，加20%清水调匀。拉木纹漆不需加水。怎么使用滚轮刷和羊毛刷，不用介绍了吧！下面就说一下喷漆：油漆喷qiang口径选用2.5或3.0的，气泵压力调为为6~8个标准气压。拿仿木栏杆来举例：在喷漆之前，可以给仿木栏杆全身批灰，批灰是7:3比例，7成外墙腻子粉、3成水泥与水混合成糊状，不能太稀也不能太稠。为什么要做这一步呢？水泥护栏要漂亮，就要遮瑕。遮掉气泡、遮掉小裂缝。少数水泥护栏有气泡和小裂缝。因为天气热，水泥砂浆在养护期间热胀冷缩，就会形成气泡和伸

缩缝。这些不会影响水泥护栏的质量和强度。批灰还有一个好处，批了灰喷漆后的效果，用手抹上去，水泥栏杆不刺手光滑。喷之前，不要急着上主色，要把护栏上的灰尘用喷qiang吹掉，喷主色时，要斜45度喷，要一组一致方向来回喷即可。需喷几遍得看颜色是否均匀，是否有光洁度，一般1-2遍。水泥护栏不管多少米，都是一组一组来喷。喷完，就要用猪毛刷，加深一下木纹理颜色。猪毛刷用时平着放，不要竖着刷，在凹凸木纹理表面轻轻带过，木纹油漆要干点，不要加水。水泥仿木栏杆喷漆就是这样，不管是仿木、仿石、仿竹、仿树皮、仿树藤护栏，都是一样喷漆。

后面结尾艺高景观小编大概说一下仿石栏杆喷大理石漆，喷普通漆同上。喷大理石漆步骤：一遍封闭底漆（抗碱）第二遍底材（变颜色）第三遍主材（起花点效果）第四遍罩面漆（光泽度和保护）。

声明：（本文为"艺高景观说栏杆"作者原创文章，禁止摘抄文字段落，转载请标明出处，谢谢。）