

无声胶带 赛普林特光电材料 无声胶带价格

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 无声胶带 赛普林特光电材料 无声胶带价格 |
| 公司名称 | 苏州赛普林特光电材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州市工业园区莲花新村5区65幢 |
| 联系电话 | 13951109413 |

产品详情

那么要怎么选择胶带的好坏呢？其实，胶带的胶水好坏在使用中有两个标准，一个是初粘力，无声胶带，一个是保持力，两者是成反比的。一般情况下粘力低于10号的胶带是胶水覆涂教少，一般只有20微米左右，如文具胶带，普通促销捆绑用的胶带。正常的封箱胶带的初粘力在15-20号之间，这种胶带胶水的厚度一般有22-28微米。是符合标准的厚度。但市场上的胶带大部分都掺加了杂质，所以厚度增加，为遮蔽杂质，胶水中还掺有色粉，无声胶带品牌，所以透明胶带就出现了蛋黄色，淡绿色，无声胶带价格，这种胶带一般都是劣质的。

屏蔽胶带是一种带高导电背胶的金属箔或导电布，无声胶带厂家，其导电背胶和导电基材组成完整的导电体，可以与任何金属面以粘接方式，完成电搭接和缝隙的电封闭。屏蔽导电胶带是经济实惠，使用方便的屏蔽材料。用于密封EMI屏蔽室，壳体和电子设备的接缝，缠绕电缆进行屏蔽，提供可靠的接地表面，对不能焊接的表面提供电接触。

苏州赛普林特光电材料有限公司

绝缘胶带广泛用于在380V电压以下使用的导线的包扎、接头、绝缘密封等电工作业。生产工艺有擦胶法和涂胶法两种。制作工艺：以聚薄膜为基材，涂以橡胶型压敏胶制造。因为直接使用塑料胶带缺点较多：塑料胶带时间一长易错位、开胶；电器负荷重时，接头发热，塑料胶带易熔化收缩；电源接头在接线盒内相互挤压，接头有毛刺时，很容易扎伤塑料胶带等。

无声胶带-赛普林特光电材料-无声胶带价格由苏州赛普林特光电材料有限公司提供。苏州赛普林特光电材料有限公司在塑料材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，赛普林特一直以客户为中心、为客户创造

价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：韦春。