

## FPZD塑料自吸泵 盐田区自吸泵 ZW自吸无堵塞排污泵

产品名称	FPZD塑料自吸泵 盐田区自吸泵 ZW自吸无堵塞排污泵
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

## 产品详情

FX不锈钢自吸泵的机械密封材质：

用户可根据自身所输送介质情况选配机械密封，以下是部分机械密封材料的性能情况，请参考：

### 一、摩擦副材料

A，硬质合金与碳化硅的组合：适用于含有颗粒的酸、碱介质（除强碱外）。

B，石墨与碳化硅组合：适用于不含颗粒的酸、碱介质（除硝 - 酸等强氧化性酸及强碱外）。

C，石墨与陶瓷组合：适用于不含颗粒的酸、碱介质（除硝 - 酸、氢 - 氟酸、氟 - 硅 - 酸及浓碱外）。

D，不锈钢自吸泵，碳化硅与碳化硅组合：适用于含颗粒的酸、碱介质（除强碱外）。

E，硬质合金与硬质合金组合：适用于含颗粒的酸、碱介质（除盐酸、硝 - 酸外）。

ZX型自吸泵既可象一般清水自吸泵那样不需安装底阀，不需灌引水，又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体，完全减轻人力的劳动强度，而且安装使用方便，很少维修，性能达到国 - 际 - 先 - 进水平，具有广阔的应用市场和发展前景 深圳博耐泵业的产品全部采用计算机设计和优化处理，FPZD塑料自吸泵

，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，耐酸碱自吸泵，从而保证产品质量的稳定可靠。

## 自吸泵的启动

启动自吸泵，注意泵轴的转向是否正确。注意转动时有无不正常的声响和振动。注意压力表及真空表读数，启动后当压力表及真空表的读数经过一段时间的波动而指示稳定后，说明泵内已经上液，进入正常输液作业。在泵进入正常输液作业前即自吸过程中，应特别注意泵内水温升高情况，盐田区自吸泵，如果这个过程过长，泵内水温过高，则停泵检查其原因。

FPZD塑料自吸泵-盐田区自吸泵-ZW自吸无堵塞排污泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限公司是一家从事“隔膜泵,真空泵,螺杆泵,磁力泵,管道离心泵,自吸泵,排污泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博耐”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使博耐泵业在真空泵中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！