

液压水位控制阀 自动补水阀 法兰水力控制阀 多种规格 支持定制

产品名称	液压水位控制阀 自动补水阀 法兰水力控制阀 多种规格 支持定制
公司名称	泊头市昱福阀门有限公司
价格	310.00/台
规格参数	产地:泊头 规格:常规 类型:全新
公司地址	河北省沧州市泊头市寺门村镇刘庄村
联系电话	15530718232

产品详情

H142X液压水位控制阀是一种自动控制水箱、水塔液面高度的水力控制阀。当水面下降超过预设直时，浮球阀打开，活塞上腔室压力降低。活塞上下形成压差，在此压差作用下阀瓣打开进行供水作业；当水位上升到预设高度时，浮球阀关闭，活塞上腔室压力不断增大致使阀瓣关闭停止供水。如此往复自动控制液面在设定高度，实现自动供水功能。

水利控制阀就是水压控制的阀门，水力控制阀由一个主阀及其附设的导管、导阀、针阀、球阀和压力表等组成。根据使用目的、功能及场所的不同可演变成遥控浮球阀、减压阀、缓闭止回阀、流量控制阀、泄压阀、水力电动控制阀、水泵控制阀等。

900X紧急关闭阀前要安装过滤器，并应便于排污的要求。

(1) 工程式中应用的水力控制阀是经过制造厂检验合格，各种标识齐全，技术资料符合要求的产品。

(2) 根据功能要求，选择阀门种类，再根据管道输送介质、温度、建筑标准和业主要求等，确定阀门的阀体和密封部位的材质。常用的阀体材料有铸铁、铜铁、铜、塑料等。常用的密封面和衬里材料有铜合金、塑料、钢、硬质合金、橡胶等。阀体材料应与管道材料相匹配。