

# 宿迁绝缘披肩预防性试验检测配电房工具检测

产品名称	宿迁绝缘披肩预防性试验检测配电房工具检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	100.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:3-5 类型:第三方检测机构
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

绝缘手套是劳保用品，起到对手或者的保护作用，用橡胶、乳胶、塑料等材料做成，具有防电，防水、耐、防化、防油的功能。适用于电力行业，汽车和机械维修，化业，精密安装。每种材料拥有不同特点，根据与手套接触的化学品种类，具有用途. 带电作业用绝缘手套是个体防护装备中绝缘防护的重要组成部分.随着电力工业的发展，带电作业技术的推广，对带电作业用绝缘手套使用安全提出了更加严格的要求。但是当前市场上生产、经销、使用的绝缘手套及带电作业用绝缘手套执行标准比较混乱

电力安全工检测设备绝缘安全用具它包括几类?每类又有哪些？绝缘安全用具是指用来防止工作人员直接接触电的用具。绝缘安全用具分为基本绝缘安全用具和绝缘安全用具两类。基本绝缘安全用具；用具本身的绝缘足以抵御工作电压的用具（可以接触带电体）绝缘安全用具；用具本身的绝缘不足以抵御工作电压的用具。（不可以接触带电体）高压设备的基本绝缘安全用具有：绝缘杆、绝缘夹钳和高压验电器，高压设备的绝缘安全用具有：绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘台等。

绝缘手套和绝缘靴，均由特种橡胶制成，一般作为安全用具。但绝缘手套可以作为在低压带电设备或线路等工作的基本安全用具，而绝缘靴在任何电压等级下可以作为防护跨步电压的基本安全用具。

绝缘手套使用保管注意事项.绝缘手套可以使人的两手与带电体绝缘，是用特种橡胶（或乳胶）制成的，分2kV（试验电压）和5kV两种。2.绝缘手套是不能用手套或化工手套代替使用的。

3.绝缘手套一般作为安全用具，在kV以下电气设备上使用时可以作为基本安全用具看待。

4.在使用前必须进行充气检验，发现有任何破损则不能使用。5.使用6个月必须进行预防试验。

### 高压验电笔使用保管注意事项

- （1）为确保设备或线路不再带有电压，应按该设备或线路的电压等级选用相应的验电器进行验电；
- （2）验电前先检查验电器外观无损坏，再在带电设备上行试验，确认验电器完好后方可使用；
- （3）验电时，不要用验电器直接接触及设备的带电部分，应逐渐靠近带电体，至灯亮或风轮转动或语音提示为止。应注意验电器受邻近带电体影响；
- （4）验电时，必须三相逐一验电，不可图省事；
- （5）使用后，高压验电器应存放在放在干燥的地方，如防潮匣内。

各类电气试验：交流耐压试验、直流耐压试验、直流电阻试验、变比试验、回路电阻试验、开关测试试验、介质损耗角试验、绝缘试验、接地电阻试验、电缆电线绝缘线径测试、负荷测试（电流）空调风速、压力、温度、湿度、噪音测试、照明亮度测试。