

注塑级PPS 日本宝理 1140A42 HF200 用于轴承、泵

产品名称	注塑级PPS 日本宝理 1140A42 HF200 用于轴承、泵
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PPS塑胶原料 型号:1140A42 HF20 规格:25公斤/包
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

注塑级PPS 日本宝理 1140A42 HF200 用于轴承、泵

PPS 1140A4 PPS 日本宝理 耐老化 低翘曲

1 物料性能

1、电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,白色硬而脆, 跌落于地上有金属响声,透光率仅次于有机玻璃,着色性耐水性,化学稳定性良好。有优良的阻燃性,为不燃塑料。

2、韧性一般,刚性很好,但质脆,易产生应力脆裂,不耐苯.汽油等有机溶剂.长期使用温度可达260度,在400度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后,可以使冲击强度大为提高,耐热性和其它机械性能也有所提高,密度增加到1.6-1.9,成型收缩率较小到0.15-0.25%
适于制作耐热件.绝缘件及化学仪器.光学仪器等零件。

PPS塑料的用途：

应用范围

电子方面：电视机、电脑上的高压元件、外壳、插座、接线柱，电动机的起动线圈、叶片，电刷托架及转子绝缘部件，接触开关，继电器，电熨斗，吹风机，灯头，暖风机，F级薄膜等。

