

盐城令克棒性能检测电力工具检测

产品名称	盐城令克棒性能检测电力工具检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	100.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:3-5 类型:第三方检测机构
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

工频耐压是指负载正常工作时承受的额定峰值电压。直流电压是峰值电压的.44分之一，也就是交流电压的有效值。工频耐压试验装置，是根据国家新电力行业标准而设计的、能的耐压试验设备，用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘度试验，以考核产品的绝缘水平，发现被试品的绝缘缺陷，衡量过电压的能力

验电笔 验电笔分为高压和低压两类，低压验电器又称为试电笔，其主要作用是检查电气设备或线路是否带有电压；高压验电器还可以用于测量高频电场是否存在。 高压验电笔使用保管注意事项
.为确保设备或线路不再带有电压，应按该设备或线路的电压等级选用相应的验电器进行验电。
2.验电前先检查验电器外观无损，再在带电设备上行试验，确认验电器完好后方可使用。 3.验电时，不要用验电器直接接触及设备的带电部分，应逐渐靠近带电体，至灯亮或风轮转动或语音提示为止。应注意验电器受邻近带电体影响。 4.验电时，必须三相逐一验电，不可图省事。

基本绝缘安全工 电力安全工是绝缘度足以抵抗电气设备运行电压的安全用具。高压设备的基本绝缘安全工有绝缘棒、绝缘夹钳和高压试电笔等。低压设备的基本绝缘安全用具有绝缘手套、装有绝缘柄的工具和低压试电笔等。 安全工 安全工是绝缘度不足以抵抗电气设备运行电压的安全用具。高压设备的绝缘安全用具有绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫及绝缘台等。低压设备的绝缘安全用具有绝缘台、绝缘垫及绝缘鞋等。 PVC电力安全警示牌材质：铝反光。不锈钢腐蚀。塑料。铝平印。不锈钢、不锈钢反光。不锈钢平印。塑料夜光。搪瓷、PVC、亚克力、雕刻。 PVC电力安全警示牌：当心机械伤人、当心坠落、止步，高压危险、当心伤手、当心坑洞、当心落物、当心腐蚀、禁止触摸 PVC电力安全警示牌：注意通风、必须系安全带、必须戴安全帽、必须戴防护眼镜线路相位标志牌：A\B\C组合。

绝缘靴使用保管注意事项

.采用特种橡胶制成，作用是使与大地绝缘，防止跨步电压，分20kV（试验电压）和6kV两种。
2.高度不小于5厘米，而且上部另加高边5厘米。 3.必须按规定使用6个月必须进行试验。 4.绝缘鞋有高低腰两种，多为5kV，在明显处标有“绝缘”和耐压等级，作为kV以下绝缘用具，kV以上禁止使用。
5.使用中，不能用防雨胶靴代替。

绝缘操作杆、验电器和测量杆：允许使用电压应与设备电压等级相符，使用时，作业人员手不得越过护环或手持部分的界限，雨天在户外操作电气设备时，应使用有防雨罩的绝缘操作杆，使用时应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被或设备短接，以保持有效的绝缘长度。