

南通接地线性能检测电力工具检测

产品名称	南通接地线性能检测电力工具检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	100.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:3-5 类型:第三方检测机构
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

手部防护类产品检测：防护手套、耐（ ）手套、带电作业用绝缘手套、耐油手套、浸塑手套、防静电手套、焊工防护手套、防割手套、机械危害防护手套等。躯干防护类产品检测：阻燃工作服、防静电工作服、防静电毛针织服、类化学品防护服、医用一次防护服、焊接服、化学防护服、防护服等。

电气能：用600长的绝缘杆在50KV的电压下打耐压，能持续分钟不击穿。绝缘操作杆是基层农电工作人员常用的安全工具，主要用来对农村配电变压器和线路开关进行停送电操作，因其直接与高压带电体接触，因此需正确掌握绝缘操作杆的使用要求与注意事项。

绝缘胶垫铺设于配电室变电站中，种类多样，颜色各异，不同厚度对应的耐压等级也各有不同。今天金能电力为您分享绝缘胶垫的参数表，让您更深入了解绝缘胶垫：绝缘胶垫参数表（表）种类型号厚度宽度比重耐压颜色常规规格平面型JN-JD3mm0.5m-2.0m黑色.8红绿2.05kv黑红绿三色可选0米/卷，50kg标件5mm0kv6mm5kv8mm25kv5米/卷，50kg标件0mm30kv2mm35kv常规条纹防滑型JN-JDF0.5-.2m黑色.6均匀条纹防滑型JN-JDJ0.5m-.5m圆防滑型JN-JDT柳叶纹防滑型JN-JDL从上图可以看出，绝缘胶垫分为平面绝缘胶垫、常规防滑绝缘胶垫、圆防滑绝缘胶垫、柳叶纹防滑绝缘胶垫。

拉闸杆是用于短时间对带电设备进行操作的绝缘工具，如接通或断开高压隔离开关、跌落熔丝具等。拉闸杆不同电压等级、不同使用环境下的拉闸杆的具体配置是不同的;相同电压等级不同使用环境下的拉闸杆的具体配置也是不同的。所以，用户在选购时一定要确定好具体的使用环境和准确的电压等级，以便正确选型。广分检测中心从事各种绝缘工具检测，。电力安全工检测：验电器检测、绝缘手套检测、绝缘鞋检测、绝缘操作杆、绝缘钳子，接地线等安全绝缘工具检测。电力安全工具包括：防坠器，安全绳检测、密目式安检测、井盖防坠网检测、安全帽检测、安全带检测、脚扣检测、登高工具检测

依据不同的划分标准就有不同的项目范围，有按对配电房电力设备绝缘的危害划分的、有按测量的信息划分的等等，但是无论怎样划分，那些试验项目和主要的试验方法及手段是一致的。就以对电力设备绝缘的危害进行划分，可以分为非破坏试验和破坏试验两种。