

防火保温匀质板 神舟 马鞍山匀质板

产品名称	防火保温匀质板 神舟 马鞍山匀质板
公司名称	合肥神舟建筑集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥金寨南路花岗工业园金寨路与将军岭路交叉口向北200米
联系电话	13705601478 13705601478

产品详情

为您介绍一下建筑外墙外保温改造需要保证三方面基本技术标准：外保温工程表现质量长期稳定性：外保温工程的饰面层和保护层，无论涂料饰面、面砖饰面或其它饰面，均在松软的保温层表面完成，无论在南方、北方地区、无机活性保温材料每天都在复杂的热应力下发生着冷缩热胀循环过程，而保护层大多为刚性材质、收缩率较大，马鞍山匀质板，易发生涂料饰面层开裂。

在众多保温材料中匀质板的使用性能优良，因为它的加工工艺使它具有防火性能，并且还很保温，应用范围广泛。今天我们就来说说匀质板有哪些特性。

- 1、匀质板具有较强的耐高温性能，所以它的防火性能强，而普通的保温板基本是没有这样的性能，这也是它们的不足之处，所以在建筑物的安全性上面更加有保障。
- 2、匀质板不仅防火还隔音，因为材料问题本身材质是轻薄的，安装起来也方便简单。对于施工工人来说是一种方便安装的一种材料。

耐热 长期耐250-300 高温，时耐400-500 高温。难燃 良好的阻燃性、抗热、不发烟、不产生有害气体。在高温分解时，只能产生碳和氧构成的产物，匀质板保温板，除少量CO外没有任何其它有毒气体。抗火焰穿透改性PIIPN在火焰直接作用下具有结碳、无低落物、无卷曲、无融化现象。火焰燃烧后泡沫基本保留，防火保温匀质板，只是表于行的一层石墨泡沫层，有效的保护了内层的泡沫结构

。其火焰穿透性很强。绝热 改性PIIPN具有均匀细致的闭孔结构与聚苯颗粒混合后导热系数仅为0.022-0.040w(mk)。安徽合肥神舟有限公司是生产：匀质保温板、匀质防火保温板，省内资料齐全，价廉物美！

防火保温匀质板-

神舟(在线咨询)-马鞍山匀质板由合肥神舟建筑集团有限公司提供。合肥神舟建筑集团有限公司是安徽合肥,保温、隔热材料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在神舟领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创神舟更加美好的未来。