

# 国内制造成套化工设备的企业，国内生产成套化工设备的厂家，国内设计化工设备的设计公司

产品名称	国内制造成套化工设备的企业，国内生产成套化工设备的厂家，国内设计化工设备的设计公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需设计，按图加工
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

国内制造成套化工设备的企业，国内生产成套化工设备的厂家，国内设计化工设备的设计公司定进行设计，并应符合下列规定： 1  
宜采用混凝土基础，且混凝土的厚度不宜小于200mm，强度等级不宜小于C25；国内制造成套化工设备的企业，国内生产成套化工设备的厂家，国内设计化工设备的设计公司停车设备钢架与基础之间宜采用直接预埋、埋设预埋件等方式进行连接；预埋件的尺寸、位置和精度等应满足停车设备安装的要求；国内制造成套化工设备的企业，国内生产成套化工设备的厂家，国内设计化工设备的设计公司埋设设备预埋件的建筑结构混凝土厚度不宜小于200mm；当混凝土厚度小于200mm时，应对连接构造采取加强措施；  
4 停车设备的钢架宜为便于现场拼装的形式，并应满足机械式停车库对钢架的强度和刚度要求。国内制造成套化工设备的企业，国内生产成套化工设备的厂家，国内设计化工设备的设计公司当附建式停车库与建(构)筑物主体结构连接时，不应对建(构)筑物产生不利影响，并应符合下列规定：

- 1 应对原建(构)筑物进行检测和符合性验算，再根据检测和验算结果，进行连接设计；
- 2 应根据停车设备的运行特点，采取隔振和防噪措施。国内制造成套化工设备的企业，国内生产成套化工设备的厂家，国内设计化工设备的设计公司机械式停车库的抗震设计应符合现行标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。 3.1.13  
机械式停车库内的消防、通风、电缆桥架等管线宜设置在行车道的上方，且不得侵占停车位的空间。国内制造成套化工设备的企业，国内生产成套化工设备的厂家，国内设计化工设备的设计公司机械式停车库外宜设置清洗停车设备的给水点。 3.1.15  
当机械式停车库内温度不能满足停车设备正常工作温度要求时，应采取采暖或散热措施。国内制造成套化工设备的企业，国内生产成套化工设备的厂家，国内设计化工设备的设计公司当机械式停车库不具备自然通风条件或自然通风不能满足停车库内空气品质要求时，应设置机