TPE美国吉力士 G2780C 耐候性好 硬度80A 可单独注塑挤出成型可以包覆成型

产品名称	TPE美国吉力士 G2780C 耐候性好 硬度80A 可单独注塑挤出成型 可以包覆成型
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	43.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

热塑性弹性体(TPE)是一种新型材料,为热可塑性复合材料,在室温下同橡胶一样,具有弹性、耐寒性、和电绝缘性;优良的耐候性、耐低温性(-60)。此外,热塑性弹性体TPE独具的优点是优良的手感性:柔软高雅,它的大多数应用都同"这种柔软高雅的手感性"有关。在高温下热塑性弹性体TPE能像塑料一样熔融,用于一般塑料成型加工,如注塑、挤出、吹膜及压延加工等。与传统橡胶相比,热塑性弹性体TPE的生产省去了密炼和硫化过程,具有加工简单、成型周期短、生产效率高、产品质量稳定、比重轻、用料省、废料可回收、无污染等优点。热塑性弹性体TPE集塑料加工(热塑)和橡胶性能(弹性体)的优点於一身,是一种应用广泛、经济价值巨大的新型材料。热塑性弹性体TPE可以单独成型,也可以通过二次注塑成型,牢固地包附在PP、PE、PS、ABS、PC、POM、NYLON等塑料材料上。