

# 纸张白度仪 粉体白度测试仪

产品名称	纸张白度仪 粉体白度测试仪
公司名称	济南天睿自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区交校路5号6号楼1楼112-25（注册地址）
联系电话	0531-85803392 15953197091

## 产品详情

### BDY-P-3A白度仪产品介绍

BDY-P-3A白度仪是测量物体白度（亮度）的专用仪器。广泛应用于造纸、纺织、印染、陶瓷、搪瓷、粮食、建材、油漆、化工、盐和其他需要测定特定白度的生产和商检部门，仪器还可以测量鉴定薄页材料的不透明度、透明度、光散射系数和光吸收系数等光学性能，分析试样材料是否含有荧光增白剂，并可测定荧光发射产生的荧光白度，其增白度。

### BDY-P-3A白度仪产品用途

- 1、测定试样的蓝光漫反射因数（R457），称为“蓝光白度”或“ISO白度”（ISO Brightness），分析试样材料是否含有荧光增白剂，并可测定荧光发射产生的荧光白度，即增白度；
- 2、测定试样的亮度刺激值Y10，即绿色光漫反射因数Ry；
- 3、测定试样的不透明度；
- 4、测定试样的透明度；
- 5、光散射系数和光吸收系数；
- 6、测定油墨吸收值。

### BDY-P-3A白度仪产品参数

- 1、零点漂移： 0.1；

- 2、示值漂移： 0.1；
- 3、示值误差： 0.5；
- 4、重复性误差： 0.1；
- 5、镜面反射误差： 0.1；
- 6、试样尺寸：测试平面不少于 30mm（或 19mm），试样厚度不超过40mm
- 7、电源：交流220V  $\pm$  10%，50Hz，0.4A。
- 8、工作环境：温度0 ~ 40，相对湿度<85%；
- 9、测试时间：7S

白度仪,荧光白度检测仪,面粉白度检测仪,陶瓷白度检测仪,纸张白度检测仪,白度测定仪,亮度测量仪,纸张亮度不透明度检测仪,不透明度测定仪,肥皂透明度试验机,不透明度试验机