

陕西3C排烟风机安装过程你知道吗

产品名称	陕西3C排烟风机安装过程你知道吗
公司名称	山东德州风机制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:金光 型号:JGF-8 产地:德州
公司地址	德州市经济技术开发区
联系电话	18888216555

产品详情

陕西3C排烟风机

适用多层建筑、地下工程及隧道施工、烘干房等通风换气或高温排烟系统。能在280 高温标准下持续运行30分钟之上，物质温度100 标准下持续运作20钟头/次不毁坏，是理想化的消防设备。

3C排烟风机安装全过程

1、了解离心风机的样版，了解排烟风机的规格型号、方式、叶轮转动方位和气旋出入方位这些，离心风机安装前要查验叶轮有没有碰擦状况，并对各构件开展查验，配件是不是详细，各构件联接是不是牢固、用心查验扇叶是不是因运送毁坏或形变，不然应待修补后才可安装。

2、联接排烟风机进出口贸易的通风风管应有独立的支撑点，不允许将管路净重加在离心风机的构件上，离心风机安装时要留意离心风机的水准部位，对离心风机与路基的融合面和进风口管路的联接应调节，使之当然符合，不可强制联接。

3、离心风机安装后，拿手或杆杠扳动叶轮，查验是不是经历紧或碰擦状况，有没有妨碍旋转的物件，无异常状况下，即可开展试运行，风机遇传动系统的露出一部分应有保护罩(客户备用)。如离心风机进气口不对道时，也需增添安全防护网或别的设备(客户备用)。

4、离心风机接线恰当靠谱，离心风机机壳应妥当接地装置，接地装置靠谱。提供排烟风

机的开关电源详细，并合乎有关规定。电气设备接线有技能的电焊工接线。