

# 镀锌电缆卡子 扬中群亿电力设备厂 黑河电缆卡子

产品名称	镀锌电缆卡子 扬中群亿电力设备厂 黑河电缆卡子
公司名称	扬中市群亿电力设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市新坝镇红联村81号
联系电话	13805295517

## 产品详情

本厂化生产销售各种标准件|紧固件、不锈钢制品、五金配件、电缆附件、电缆桥架配件、桥架扣锁：7字扣锁，焊接扣锁，镀锌电缆卡子，免焊扣锁，弹簧扣锁，双梯边扣锁，不锈钢扣锁，网络桥架扣锁，电缆卡子加工，圆弧扣锁，压扣锁，大中小号规格齐全、桥架接地线：2.5平方，4平方，6平方等，铜铝，纯铜镀锡桥架接地线、桥架管接头、母线槽绝缘件、母线连接器、隔相块、铜插脚、母线盖侧板、PVC热缩套管、聚酯套管、绝缘子、电力金具、桥架引下装置、仪表管阀件及成套设备的企业，桥架电缆卡子，公司检测设备齐全、工艺科学，具有设计开发、制造、安装调试等一条龙服务能力。

### 桥架配件，电缆桥架配件产品

桥架配件的这一部分主要包括各种电缆、管缆卡子和连接、紧固螺栓、桥架接地线、桥架扣锁、通丝吊杆、桥架管接头等一些桥架配件，所有连接、紧固螺栓电缆卡子全部镀锌，其它槽板、花孔角铁表面处理分有静电喷塑、镀锌、喷漆三种。按膨胀螺栓规格先

用ZIC2-22型电锤（冲击电钻）钻孔，然后插入膨胀螺栓。装上工件，旋紧螺母。护罩与连接件本部分主要是梯级式、托盘式、槽式电缆桥架配件，黑河电缆卡子，它包括调宽片、调高片、连接片、调角片、隔板护罩等。它是电缆桥架安装中的变宽、变高、连接，水平和垂直

走向中的小角度转向，动力电缆与控制电缆的分隔等必须的附件。

## A、技术条件：

1. 正常使用条件 1) 安装地点的海拔高度不超过 2000 米。  
2) 不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。
2. 特殊使用条件 1) 敷设在不同化学腐蚀环境：盐雾、硫化氢、氯化氢等。敷设在消防线路中。  
3) 敷设在海拔 2000 米以上。
3. 电缆桥架的结构要求 1) 防护等级：无孔托盘（槽式）户内不低于 IP30 户外不低于 IP33  
2) 防护等级：耐火桥架户内不低于 IP40 户外不低于 IP44 材料应符合自身的相关标准  
钢制宜采用冷轧钢板 GB/T700-1988 GB/T11253 铝制 GB/T3880 和 GB/6892 玻璃钢 GB/T15568 耐火桥架 GB8624-1997 中 B 级 3) 常用规格 高 40 50 60 80 100 150 200 宽 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 4) 板材厚度 钢制桥架允许小板厚：宽 B 允许小板厚 & B1 < 00 1.0 100 B < 150 1.2 150 B < 400 1.5 400 B 800 2.0 800 < B < 1000 2.5 1000 < B < 1200 3.0

连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级 盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级  
5) 直通的长度：L=2000 L=3000 L=4000 L=6000 L=8000

B、桥架检验 1. 依据企业标准对桥架检验 2. 检验程序及检测方法 1) 外观：桥架镀、涂表面应符合表 2 规定、检测方法、目测法

镀锌电缆卡子-扬中群亿电力设备厂-黑河电缆卡子由扬中市群亿电力设备厂提供。扬中市群亿电力设备厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！