

塑胶跑道及硅PU球场常识普及

产品名称	塑胶跑道及硅PU球场常识普及
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

塑胶跑道及硅PU球场常识普及

塑胶跑道厂家：塑胶跑道及硅PU球场常识普及

一、塑胶跑道

常见的塑胶跑道分类

全塑型跑道

混合型跑道

复合型跑道

渗水型跑道

无颗粒自结纹跑道

1.全塑型跑道

结构组成：弹性层+加强层+面层

规格参数：弹性层（9mm）、加强层（1-2mm）、面层（3mm）

加强层：跑道混合料（1:5）

面层：跑道喷面胶（1:2）+EPDM

用料规格：弹性层：9kg混合料(1:5)

加强层：2kg混合料（1:5）

面层：1.3Kg跑道喷面胶+1.3KgEPDM彩色颗粒

跑道特点：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后可立

即使用。满足于竞技场地的要求。水泥基础需做防水层。

适用范围：田径比赛场地

使用寿命：8-10年

2.混合型跑道

结构组成：弹性层+面层

规格参数：弹性层（10mm）、面层（3mm）

材料组成：弹性层：混合料+橡胶颗粒

面层：混合料+EPDM彩颗粒

用料规格：弹性层：8kg混合料（1:5）、3.0kg塑胶颗粒

面层：1.2Kg跑道喷面胶(1:2)、1.1kgEPDM

跑道特点：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后可

立即使用。满足于竞技场地的要求。水泥基础需做防水层。

适用范围：田径竞技赛场

3.复合型跑道

结构组成：弹性层+封孔+面层

规格参数：弹性层（8mm）、封孔（2mm）、面层（3mm）

材料组成：弹性层：单组份聚氨酯胶水+橡胶颗粒

封孔：混合料+石英砂

用料规格：弹性层：1kg胶水+7.5kg橡胶颗粒

封孔：1.8kg混合料（1：5）+适量石英砂

面层：1.2kg跑道喷面胶+1.1kgEPDM彩颗粒

跑道特点：具有强度高、弹性好、耐摩擦、耐候性强、质

量稳固、抗老化性好实用寿命长等特点。能适应各类比赛

和训练的差别需要；耐候性强，场地可全天候使用。

使用寿命：6-8年

4.渗水型跑道

规格参数：弹性层（10mm）、面层(3mm)

面层：跑道喷面胶（1：2）+EPDM

用料规格：弹性层：1.0kg单组份聚氨酯胶水、8kg橡

胶颗粒

面层：1.2kg跑道喷面胶、1.1kgEPDM彩颗粒

跑道特点：渗水、透气，雨后无积水、不易褪色掉漆、

耐磨性好。

适用范围：田径训练场地

使用寿命：5-7年

5.无颗粒自结纹跑道

结构组成：弹性层+清浆层+自结纹面层

规格参数：弹性层（9mm）、清浆层（2mm）、自结纹面层（2mm）

材料组成：弹性层：跑道混合料（1:5）

清浆层：跑道混合料（1：3）面层：自结纹跑道面漆（1:2）

用料规格：弹性层：8kg混合底料（1：5）+3kg橡胶颗粒

清浆层：2.5kg混合面料(1:3)

面层：1.3kg自结纹跑道面漆+EPDM粉+石英砂

地道特点：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后可

二、硅pu球场

规格参数：4mm(弹性层3mm+加强层1mm) /8mm (弹性

层6mm+加强层2mm)

材料组成：硅PU球场弹性层、硅PU球场加强层、耐磨粘接

层、硅PU球场水性面漆

用料规格：4mm(3.3kg单性层+1.5kg加强层) /8mm(7.2kg弹

性层+2.4kg加强层)

面层：0.1kg耐磨粘接层、0.2kg硅PU水性面漆。

跑道特点：适当的弹性，保护运动员关节韧带，减少受伤危

险。卓越的耐磨性能，保证塑胶面层结构长期稳定不变。塑

胶面层以其合理的结构，在正常使用范围无须特殊维护。

适用范围：各种篮球场、网球场、羽毛球场等运动场地。

标准篮球场平面图

标准网球场平面图

标准羽毛球场平面图

