

套管接箍L80 江苏套管接箍 隆凯来油管接箍加工

产品名称	套管接箍L80 江苏套管接箍 隆凯来油管接箍加工
公司名称	天津隆凯来石油设备有限公司业务处
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海经济开发区广海道17号
联系电话	18722165553 18722165553

产品详情

油管接箍规格

标准：API5CT油管规格：1.315"-4-1/2"

常用油管规格：

2-3/8" N80 NU

2-7/8" N80 NU

3-1/2" N80 NU

2-3/8" N80 EU

2-7/8" N80 EU

3-1/2" N80 EU

扣型：NU(平式扣)、EU(加厚)、短圆扣(STC)、长圆扣(LTC)、偏梯扣(BTC)、VAM TO

P/NEW VAM(瓦姆系列)、JFE(泰纳瑞斯)、Hydril(海德尔)、Hunting(汉廷)、EX

直连型扣，江苏套管接箍，气密扣及各种特殊扣型。

特殊间隙油管接箍出口销售

特殊间隙接箍，相对于标准接箍，外径偏小，带有20°的外倒角。

规格：2-3/8" 2-7/8" 3-1/2"

钢级：J55/K55 N80-1/N80-Q L80-1 P110 等

扣型：EUE外加厚特殊间隙油管接箍

主要参数：油管接箍螺纹的锥度是1:16

。规格2-3/8"、2-7/8"和3-1/2"的螺距都是3.175mm(即每英寸8牙)，螺纹齿高1.810mm

。接箍两端的外倒角是20°。

2-7/8 油管接箍，现货库存销售

2-7/8" 油管接箍 价格 优惠出货

2-7/8"油管接箍 钢级 J55，N80，L80，P110，80S/110S批量销售

2-7/8"油管接箍 扣型 NUE，套管接箍特殊扣，EUE，套管接箍气密扣，特殊扣，

油管接箍的外径公差是外径的±1%。

根据承压 $P=2sR/D/1.5$ (其中s为壁厚，套管接箍L80，R为允许应力，即60%屈服应力，D为外径)

套管接箍L80-江苏套管接箍-隆凯来油管接箍加工由天津隆凯来石油设备有限公司提供。天津隆凯来石油设备有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，隆凯来一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：袁子晴。