

# 升高6米 自行走升降车 SJZ型全电动液压固定平台

产品名称	升高6米 自行走升降车 SJZ型全电动液压固定平台
公司名称	泰州市高港区昊唯机械厂
价格	36000.00/套
规格参数	品种:早籼稻谷 等级:1 整精米率 :61 ( % )
公司地址	中国 江苏 泰州市高港区 白马镇工业园区
联系电话	86 0523 86188159 018921701336

## 产品详情

品种	早籼稻谷	等级	1
整精米率	61 ( % )	出糙率	81 ( % )
不完善率	0.01 ( % )	杂质	1 ( % )
水分	5 ( % )	色泽、气味	正常
产地/厂家	江苏 泰州市昊唯机械厂		

自行式高空作业平台车

自行走升降机；

移动式升降机；电动行走及升降，电动升降机驱动轮、负载轮、平衡轮采用特殊工艺的橡胶/聚氨脂轮，大大延长使用寿命；超小车身设计，可应用于各种狭小通道；运行速度快，承载能力强，极大提高效率；原装进口无级调速电脑系统，大容量牵引电池

多功能手柄：操作者可通过电子锁启动车辆。轻松对行驶速度加以控制，如需加速只需转动手柄上的加速开关，旋转越大，车速越快。

延时加速工能：操作者如加速行驶一直旋转到最快时速，该机器特有工能将有自动打开，将有3—8秒从低速运转高速，防止加速太快对人造成伤害。

1、产品的主要用途我厂是生产液压升降机的专业厂家。是液压界后起之秀，引进国外先进液压技术和结

合自身十多年来生产经验设计生产的液压升降机，主要用于工厂、仓库、车站、码头、机场等地的高空作业、货物搬运和生产线配套等。

## 2、产品规格型号

型号	额定载荷kg	最大高度m	最低高度mm	标准台面尺寸mm	电机功率kw	电压极/赫兹
sjy-0.3-6	300	6000	1150	1600x900	1.5	380v/50hz
sjy-0.5-6	500	6000	1250	1600x900	1.5	380v/50hz
sjy-0.3-8	300	8000	1150	2000x1000	1.5	380v/50hz
sjy-0.5-8	500	8000	1320	2000x1000	1.5	380v/50hz
sjy-0.3-9	300	9000	1250	2000x1000	1.5	380v/50hz
sjy-0.5-9	500	9000	1420	2000x1000	1.5	380v/50hz
sjy-0.3-10	300	10000	1250	2200x1250	1.5	380v/50hz
sjy-0.5-10	500	10000	1420	2200x1250	1.5	380v/50hz
sjy-0.3-12	300	12000	1700	2600x1250	1.5	380v/50hz
sjy-0.5-12	500	12000	1700	2600x1250	3.0	380v/50hz
sjy-0.3-14	300	14000	1850	2600x1250	3.0	380v/50hz

3、产品的主要结构和系统说明高起升移动式液压升降平台一般有四个部分构成，即机械结构、液压系统、电气系统和移动装置。3.1结构升降机的机械结构一般由底座、臂架和工作台三部分组成。底座采用相应强度钢板焊接而成；臂架为剪撑铰链式垂直升降，采用高强度无缝矩形管制作，强度高、外形美观；工作台能几人同时操作，并设有安全护栏和低压操纵屏，操作安全可靠。3.2液压系统说明从油泵吸油，推动油缸中的活塞，顶升交叉臂架垂直上升，下降时，压力油在限速阀和流量调节阀的监控下，通过电磁阀流回油箱。油缸过载时，油泵输出的压力油通过溢流阀（安全阀）直接流回油箱。为了防止油管破裂发生失控下降事故，每个油缸进油（兼作回油）的管路上，设有单向限速阀，即使在油管破裂的情况下，也能保证以正常的下降速度下降。详细工作原理请参阅（液压原理图）。4、使用方法4.1使用前的准备为了确保使用安全，并使本机处于良好的工作状态，使用前，应先进行外观性能检查。检查内容如下：a、电源线是否完好；b、各按钮是否有效；c、输油管等有否漏油现象；d、臂架上各交叉点螺母是否紧固。