

# 转鼓格栅咨询 转鼓格栅 江苏巴尔利环境科技

产品名称	转鼓格栅咨询 转鼓格栅 江苏巴尔利环境科技
公司名称	江苏巴尔利环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市高塍镇赛特大道25号
联系电话	18861583675 18861583675

## 产品详情

转鼓格栅按照进水方式的不用可以分为两类：外进水和内进水两种类型。转鼓格栅简单来说就是污水通过过滤筛网，将大颗粒的固体及悬浮物截留在筛网表面，过滤废水通过出水槽排出。通常情况下水中杂质粒径比较小，含一些毛发等细小颗粒可选用这种设备，其栅隙可以做到0.3-1mm之间。

内进水：内进水进水管直接通入转鼓内，污水通过筛网内面固体及悬浮物被滤网截留，通过转鼓旋转掉至渣斗中。

外进水：废水进入集水槽中，通过溢流的方式溢流至转鼓筛网表面，固体及悬浮物被滤网截留后由刮渣板刮至渣斗，转鼓格栅报价，过滤水通过筛网孔隙至出水槽排出。

转鼓格栅附加装置：

滤渣清洗器：对栅渣中物质进行冲洗，转鼓格栅咨询，并将这些可生化降解物质返送生化处理系统作进一步处理。

压缩区全自动清洗器：可对集水外套进行全自动清洗，从而减少清洁卫生工作。

滤渣装袋系统：减少格栅房中的臭味，此装置直接安装在出料口上。

根据不同地区对安全操作的要求还可在格栅网筐上配置盖板和栏杆。

主要由一轴拨耙回转格栅和二轴差动型粉碎机机控制系统组成。格栅部分是由水平方向设置的圆形条状固定格栅和相对于格栅偏芯回转的耙搜组成，格栅到的异物通过耙的拨取被导入粉碎机，驱动装置独立设置，由摆线减速机和潜水型电动机直接连接组成。粉碎部分采用二轴差动型式，转鼓格栅，铰刀被交替安装在平行排列的二根轴（驱动轴、从动轴）上，二轴上的铰刀自从内侧对抗回转，粉碎流入的夹杂物。

转鼓格栅咨询-转鼓格栅-江苏巴尔利环境科技(查看)由江苏巴尔利环境科技有限公司提供。江苏巴尔利环境科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！