

聚丙烯酰胺2019，洗沙阴离子2019，主打沉降速度和适应性，东营厂家

产品名称	聚丙烯酰胺2019，洗沙阴离子2019，主打沉降速度和适应性，东营厂家
公司名称	东营昌久化工有限公司
价格	10000.00/吨
规格参数	昌久:昌久化工 聚丙烯酰胺:洗沙絮凝剂，洗煤絮凝剂 山东省东营市:垦利县
公司地址	垦利县胜坨镇
联系电话	15605468322

产品详情

阴离子2019，中水解产品，在洗沙上有适应性广泛、反应速度快、沉降速度快、滤水性强等特点，其因在生产过程中加入功能沉降单体，适应全国90%以上洗沙厂洗煤厂，阴离子2019被客户称之为“絮凝剂界的颗粒捕捉器”。

洗沙药剂的使用：洗砂泥沉降剂是一种水溶性聚合物，能吸附、架桥、中和水中的胶体或悬浮颗粒，破坏胶体或颗粒的稳定性，促进其絮凝形成较大的絮凝体，从而改善或加速固液分离过程。

洗沙药剂的使用方法

- 1.使用洗沙药剂时，可配制成浓度为0.01%-0.05%的水溶液，以不含盐类杂质的中性水为宜。
- 2.将洗沙药剂产品均匀撒入搅拌水中，搅拌速度控制在100-300rpm。适当加热(<60)可加速溶解。
- 3.调节被处理液的pH值，使洗沙药剂产品充分发挥作用，通过实验选择合适的pH值和产

品用量。

4.加入洗砂泥沉剂产品溶液时，应加快与被处理液的混合。絮体出现后，可减慢搅拌速度，以利于絮体生长，加速沉降。

洗沙药剂使用注意事项

1.溶解温度。溶解需要一定的温度以加快溶解速度。但温度过高，会使聚合物的分子链断裂，从而降低使用效果。适宜的溶解温度为50 -60 。

2.搅拌条件。溶解时应避免过大的剪切力搅拌，过强的搅拌会破坏分子量，从而降低使用效果。搅拌宜采用低速桨，如锚式、框架式、多层桨式等，搅拌速度60转左右。运输时应避免使用高度离心泵，以活塞泵或隔膜泵为宜。

3.将物料分散均匀。聚丙烯酰胺溶解的关键环节是饲料的均匀分散。搅拌机开机后，可用机械振动筛进料(筛目为10目)，尽量避免产生“大团块”和“鱼眼”不溶性颗粒，使絮凝剂充分溶解使用其使用效果。

4.避免接触铁。溶解搅拌输送配料系统可采用塑料、搪瓷、铝、不锈钢等材料。