

# SXW21.35高压泵AR高压柱塞泵、高压清洗机、超高压清洗机

产品名称	SXW21.35高压泵AR高压柱塞泵、高压清洗机、超高压清洗机
公司名称	天津精科华美清洁设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:AR 型号: SXW21.35 产地:意大利
公司地址	天津市武清区徐官屯街道马庄村（注册地址）
联系电话	13011385863

## 产品详情

### 检修事项

(1)检查柱塞有无伤痕和锈蚀现象，必要时应更换新品。

(2)检查柱塞副配合情况。将柱塞端头插入柱塞套内，倾斜约60°，若柱塞能在自身作用下缓慢地下滑为配合良好。

(3)检查柱塞副的密封性。用手握住柱塞套，两个手指堵住柱塞顶端和侧面的进油口。用另一只手拉出柱塞，感到有较大的吸力，放松柱塞立即缩回原位，表明柱塞副密封良好，否则应更换柱塞副。

(4)检查出油阀副减压环带是否磨损有台阶或伤痕现象，必要时应予以更换。

(5)检查出油阀副的配合情况。用手指堵住出油阀下孔，用另一手指将出油阀轻轻向下压，当手指离开出

油阀上端时，它能自动弹回原位，表明出油阀副密封良好，否则应更换出油阀副。

(6)检查挺柱体。喷油泵体和挺柱体之间的标准间隙为0~0.03mm，如超过0.2mm，则应更换零件。

(7)检查柱塞凸缘和控制套的凹槽之间的间隙，应为0.02~0.08mm，如超过0.12mm，必须更换控制套。

流量：21l/min-5.55gpm

压力：350bar-5100psi

电机功率：20hp-15kw

转速：1450rpm

进水口：1/2" GF

出水口：1/2" GF

重量：16kg

应用领域：高压清洗机、洗车、食品工业