

湛江海港消浪四脚锥体模具产品混凝土扭王字块模具型号

产品名称	湛江海港消浪四脚锥体模具产品混凝土扭王字块模具型号
公司名称	保定市莲池区京伟水泥制品钢模具加工厂
价格	2880.00/套
规格参数	京伟模具:5711 JW-XN4:134R11 保定:1811
公司地址	河北省保定市莲池区后辛庄工业区
联系电话	0312-5051021 15003127751

产品详情

混凝土扭王字块模具整体的结构都是非常稳定的，自身有着很好的抗压性，在灌浆的时候泥浆会不断给混凝土扭王字块模具施加压力，如果混凝土扭王字块模具制作的非常脆弱的话，它会承受不住这样的压力从而发生变形的问题，这样生产出来的混凝土扭王字块规格尺寸都不是想要的尺寸。

扭王字块成型模具。包括支座及位于支座顶部的底板，在底板上设有相对的且可移动的模壳和第二模壳；模壳和第二模壳两者的壳体均由金属板体焊接制成，在两者相对接的边缘处均设有带有多个连接孔的分缝翼板，在两者的顶部均设有顶部翼板、底部均设有底部翼板；模壳和第二模壳两者对接扣合后，在内部形成扭王字块本体的浇筑腔室，在模壳的中部外侧设有凸起部、在第二模壳的中部外侧设有第二凸起部，凸起部和第二凸起部两者内部构成扭王字块两侧翼部的浇筑腔室；在模壳和第二模壳两者的底部均设有多个可升降的滚轮；模壳和第二模壳两者的底部翼板与底板之间均通过多个卡扣固定连接。

1) 预制块体的模板，宜采用钢模板或拼装式混合模板。

(2) 块体宜采用定点定位的随机安放工艺；安放时应自下而上安放，

底部的块体应与水下棱体接触紧密。块体在坡面上可斜向放置，并使块体的一半杆件与垫层块石接触，但相邻块体的摆向不宜相同。

(3) 安装块体的基本要求是保证单位面积上的安放数量，防止漏抛或块体间隙过大；块体的安装密度不应低于理论计算密度的95%。

(4) 人工块体可用抓斗或吊索安放，块体内不需埋设吊环。

