

厂价供应真空干燥箱/恒温干燥箱/冷冻干燥机

产品名称	厂价供应真空干燥箱/恒温干燥箱/冷冻干燥机
公司名称	巩义市英峪仪器厂
价格	.00/个
规格参数	类型:耙式真空干燥机、卧式 品牌:巩义市宇翔仪器有限公司 操作方式:连续式
公司地址	巩义市河洛镇英峪村
联系电话	86-037164285182 15137115761

产品详情

类型	耙式真空干燥机、卧式	品牌	巩义市宇翔仪器有限公司
操作方式	连续式	干燥介质	空气
加热方式	辐射式	工作类型	组合式
适用物料	颗粒状	温度范围	高温式
干燥介质移动	并流	应用领域	大专院校，科研，厂矿
传热面积	/ (m2)	转速	/ (r/min)
功率	1.4 (kw)	水分蒸发量	/ (kg/h)
外形尺寸	415*345*370 (m)	重量	/ (kg)
真空烘箱 真空干燥箱			

新一代真空干燥箱(真空烘箱)，集公司多年在箱体加热方面成功试验，通过不断潜心研究，突破传统技术创造性解决了早热传导过程中“瓶颈”——寻找到完美的热传导方式。

用途概述：

dzf系列真空干燥箱(真空烘箱)专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。

产品特点：长方体工作室，使有效容积达到最大，微电脑温度控制器，控温精确可靠。钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内部物体，一目了然。箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门密封圈，确保箱内高真空度。工作室采用不锈钢板（或拉丝板）制成，确保产品经久耐用。储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行，所以不会氧化。最短加热时间，与传统真空干燥箱|真空烘箱相比

加热时间减少50%以上。真空环境大大降低了需要驱除的液体的沸点，所以真空干燥箱可以轻松应用于热敏性物质。对于不容易干燥的样品，例如胶体与粉末或其它颗粒样品，使用真空干燥箱可以有效缩短干燥时间。各种构造复杂的机械部件或其它多孔样品经过清洗后使用真空干燥法，完全干燥后不留任何残余物质。使用更安全——在真空或惰性条件下，安全消除氧化物遇热爆炸的可能。与依靠空气循环的干燥箱相比，粉末状样品不会被流动空气吹动或移动。dzf系列真空烘箱(真空干燥箱)技术参数：

型号	dzf-6050	dzf-6020	6010
电源电压	220v 50hz		
输入功率	1400w	900w	500w
控温范围	50 ~ 250		
恒温波动度	± 1%		
真空度	< 133pa		
内胆尺寸(mm)	415*345*370	300*300*275	
外型尺寸(mm)	710*560*550	590*490*450	200*200*200
搁板	二块	二块	二块
工作室材料	不锈钢		
出厂价(元)	4000	2700	2300

[返回干燥箱/烘箱系](#)