

无锡道闸 江苏金奇 多年质保 道闸停车场系统

产品名称	无锡道闸 江苏金奇 多年质保 道闸停车场系统
公司名称	江苏金奇智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省徐州市铜山区铜山万达2号楼1912室
联系电话	17751943699

产品详情

产品出厂时，已将挡杆长度与平衡弹簧调到最佳状态，出入口道闸，不得随意增加或减少挡杆的长度与重量，以免失去平衡发生危险。如需要更改必须请人员操作。随着汽车工业的不断发展及汽车数量的日益剧增，对道闸的需求量也越来越大，道闸停车场系统，对道闸的性能也提出了更高的要求。如道闸一体化机芯、离合装置、智能防抬功能、遇阻返回装置、升温功能（确保在零下40度环境下使用）、抽风降温系统（及时降低电机温度）、自动离合装置、防撞脱杆装置等。停车场道闸独有带显示屏提示，可选配带杆灯，杆灯能不停的闪烁，箭头指示实时提醒司机能否通行，更能体现人性化的一面，款式外观设计新颖。

自动道闸主要结构：箱体：酸洗、磷化、静电喷涂聚脂粉末后进入295 高温的烘房，再经两小时以上热融等表面处理流程，以获得良好的耐风雨，广告道闸，耐擦洗，抗紫外线，的性能。电动道闸可单独通过遥控实现起落杆，也可以通过停车场管理系统（即IC刷1卡管理系统）实行自动管理状态。根据道闸的使用场所，其闸杆可分为直杆、90度曲杆、180度折杆及栅栏等。停电时，应先关闭电源后用手把手动摇摆旋至闸杆在垂直位置。机械开关限位和光电开关限位在出厂前已调到最佳状态，不得随意调动。

自动道闸主要结构：变频电机：钕铁硼稀土永磁同步变频调速自编码电机。电机的转速可以准确跟随输入频率的变化而变化，在转速大幅度变化时转矩却恒定。栅栏道闸的控制方

式有很多种，无锡道闸，可根据不同情况选用手动控制、按钮控制、遥控控制、电脑控制和感应控制等操作模式；还具有坚固耐用，抗老化，噪音低，运行安全，等特点。自动道闸主要结构：力矩平衡机构：采用的平衡机构，仅使用一根弹簧轻松平衡1-6米长度水平栏杆或带关节的曲臂栏杆。

无锡道闸-江苏金奇-多年质保-道闸停车场系统由江苏金奇智能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江苏金奇智能科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事安徽人脸识别系统，连云港人脸识别系统，江苏人脸识别系统的厂家，欢迎来电咨询。