

压制型匀质板全切据，水泥基匀质板设备

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 压制型匀质板全切据，水泥基匀质板设备 |
| 公司名称 | 廊坊康洛机械设备有限公司 |
| 价格 | 148000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:康洛 型号:全自动 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县九间房村 |
| 联系电话 | 13930633188 |

产品详情

压制型匀质板全切据，水泥基匀质板设备

- 1.不可燃——特殊的蜂窝状防火隔离舱结构，使产品防火等级为A级
- 2.耐高温——使用温度可以达1000 ° C,熔点可以到1500 ° C以上
- 3.无形变——高温大火中不软化变形、不滴落流淌、不脱落

匀质板设备生产出的板材有什么特点呢？让我们介绍一下：1、保温隔热（0.11导热系数）：其保温、隔热性是玻璃的六倍、粘土的三倍、普通混凝土的十倍；2、轻质高强：为普通混凝土的1/4、粘土砖的1/3,比水还轻,和木材相当；立方体抗压强度 4mpa.特别是在钢结构工程中采用防火板作围护结构就能发挥其自重轻、强度高、延性好、抗震能力强的优越性.1.模箱水泥基匀质板设备采用多锯切割，一次可将大型坯体分切成几十块，切割速度是一般切割机的10~30倍。2.切割规格可变。本机可根据制品要求，将坯体切割成不同的规格，切割厚度从20mm到1500mm皆可。

防火匀质切割设备自动分切、自动上板、高速复压、自动接板等功能，该机操作方便，运行平稳，可根据客户要求生产不同规格、不同材质的墙体保温节能产品。