

医院ECT装饰改造项目(EPC)净化装饰工程(手术室医用)保温柜、保冷柜参数

产品名称	医院ECT装饰改造项目(EPC)净化装饰工程(手术室医用)保温柜、保冷柜参数
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

产品详情

--

医院ECT装饰改造项目(EPC)净化装饰工程(手术室医用)保温柜、保冷柜

以创新意识、开拓进取的精神，积极地发挥企业的力；树立良好的全员进步意识，以市场为导向，增强企业活力，逐步实现企业多元化经营、集团化、信息化统计、追求、宽阔的企业价值；建立良好的诚信体系，以客户为导向，加强企业控制能力，重目标，重执行，重结果，追求客户满意度；把企业的目标设定在服务为先的基础之上；做福意品牌创美好未来。。

医院ECT装饰改造项目(EPC)净化装饰工程(手术室医用)保温柜、保冷柜

参数：

型号	容积	温度,可调控	外型尺寸
保温柜、保冷柜（嵌入式、干级、百级等等）			
FYL-YS-150L	150升	2-48	595 × 570 × 1445mm
FYL-YS-280L	280升		595 × 570 × 1445mm
FYL-YS-230L	230升		595 × 570 × 1200mm
FYL-YS-310L	310升		595 × 680 × 1293mm
FYL-YS-430L	430升		595 × 680 × 1805mm
FYL-YS-828L	828升		1265 × 680 × 1830mm
FYL-YS-1028L	1028升		1265 × 680 × 2150mm
FYL-YS-151L	0-100	595 × 565 × 860mm	
FYL-YS-281L	595 × 565 × 1440mm		
FYL-YS-431L	595 × 675 × 1795mm		
保冷柜（嵌入式、干级、百级等等）			
FYL-YS-128L发泡门	88L	-30~10	595 × 570 × 1445mm
FYL-YS-66L玻璃门	66L	2~8	480 × 470 × 840mm
FYL-YS-88L玻璃门	480 × 470 × 840mm		

产品介绍

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、加热、显示。
- 2、箱门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱物品。

- 3、门与箱体密闭处采用材料门封条，有效的防止热量损失,并可以加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。
- 6、完善的，可实现高低温、断电、传感器故障、保证安全运行防止发生意外
- 7、采用新型风道设计和循环设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷与制热匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。
- 7、采用新-型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 8、此产品可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 9、箱体外壳均采用A3钢板,外壳表面进行喷塑处理,了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计。
- 13、机器底部采用可固定式PU活动万向轮。

如有升级请以实际货物为准

。

勤发发