

# EJYB-GP-12-12K-Z高温型压力开关

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | EJYB-GP-12-12K-Z高温型压力开关       |
| 公司名称 | 北京俄华通仪表技术有限公司                 |
| 价格   | 3500.00/个                     |
| 规格参数 | 品牌:俄华通<br>型号:EJYB-GP-12-12K-Z |
| 公司地址 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区二区88号            |
| 联系电话 | 13691183034                   |

## 产品详情

|      |   |        |                  |
|------|---|--------|------------------|
| 品牌   | 俄华通   | 型号     | EJYB-GP-12-12K-Z |
| 额定电压 | DC24V $\pm$ 0.2 ( 16 ~ 30V可<br>正常工作 ) ( V ) | 最大工作压力 | 700KPa ( Pa )    |

### 产品概述:

ejyb-12-12k-z系列压力开关专为多晶硅冶炼设备开发的安全保护装置。介质温度高(约500 ),响应快、开关压力设定准确、灵敏、可靠、抗干扰无误动作。产品采用俄罗斯引进的钛/硅-蓝宝石压力传感器配以导压结构以及高性能进口元器件、芯片组装而成。开关压力值可任意设定,有很高的准确度,开关动作后不会逆转自动保持。该产品得到用户很高评价与赞誉。电子开关与机械式压力开关相比具有设定压力值方便、快捷、准确、可靠、稳定、精度高特点。除可高温下使用也可在常温下通用(常温应用时会大大降低成本,与机械式压力开关的价位相当)。

### 产品特点:

开关压力具有开关压力值监测功能

适用温度范围广 ( -20 ~ 500 )

精度高, 优于0.5%

使用方便灵敏可靠

### 应用场合:

冶金行业 化工、石油行业  
工业自动化过程 重要设备安全保护

## 科研院校等试验场合

### 技术指标:

|           |   |
|-----------|---|
| 介质        | hcl气体 96%，氢气 4%；也可用于非腐蚀性气体、液体                       |
| 供电        | dc24v ± 0.2 ( 16~30v可正常工作 )                         |
| 输出信号      | 开关量，常开转闭合；常闭转开启各一组                                  |
| 工作介质温度，   | -20 ~ 500   |
| 电气部分工作温度， | -10 ~ 55  |
| 开关信号压力值   | 在量程范围内可任意设定。（本产品设为0.3mpa）                           |
| 响应时间,ms   | 20ms  |
| 动作精度，%    | 0.5   |
| 综合精度，%f.s | 0.5   |
| 开关触点允许电流： | ( 1 ) ac125v为0.6a ( 2 ) dc110v为0.6a ( 3 ) dc30v为 2a |
| 开关量信号输出形式 | 自保持式(可按用户要求定制)                                      |
| 过程连接      | 1/2npt或1/2inch (可按用户要求定制)                           |
| 电器连接      | 航空插头(可定制)   |

### 外形尺寸图: