

压力变送器 俄华通 压力

产品名称	压力变送器 俄华通 压力
公司名称	北京俄华通仪表技术有限公司
价格	2300.00/个
规格参数	品牌:俄华通 型号:EJYB-GP-16 种类:压力
公司地址	北京市怀柔区雁栖工业开发区二区88号
联系电话	13691183034

产品详情

品牌	俄华通	型号	EJYB-GP-16
种类	压力	材料	金属
材料物理性质	半导体	材料晶体结构	单晶
制作工艺	陶瓷	输出信号	4 ~ 20mA; 0 ~ 5V; 0 ~ 5mA; 0 ~ 10V ; 1 ~ 5V; 0 ~ 10mA
防护等级	IP65	线性度	----- (%F.S.)
迟滞	----- (%F.S.)	重复性	----- (%F.S.)
灵敏度	----	漂移	----
分辨率	----		

产品概述:

ejyb-gp/ap-16扩散硅卫生型压力变送器由高性能的“压力传感器”芯体及大规模专用调理电路组成。该传感器芯体组成的压力变送器具有抗腐蚀性、抗过压、高抗干扰等特性，可进行10：1的量程迁移，被广泛应用在各种压力测量的场合。

产品特点:

压力测量范围宽 (-100kpa ~ +30mpa)
精度高：优于 $\pm 0.1\%$; $\pm 0.25\%$; $\pm 0.5\%$
稳定性好 使用温度-20~80 齐平膜结构，适用于粘稠介质并且对生产工艺无污染
抗干扰设计 防腐性强，本安防爆

应用场合:

工业现场过程压力控制 航空航天领域

航海及造船行业 石油、化工行业
发电厂、核电站 各科研院所的实验室设备

技术指标:

测量介质	适合不锈钢的各种液体或气体
量程	-100kpa ~ +30mpa
综合精度, %fs	$\pm 0.1\%$; $\pm 0.25\%$; $\pm 0.5\%$
介质温度,	-20~70
供电, vdc	12~36vdc
输出信号	4~20ma; 0~5v(二线制); 0~10v ; 1~5v; 0~10ma;0~20ma(三线制)
过程连接	m20 × 1.5或按用户要求
防护等级	ip65
电气连接	赫斯曼、航插、电缆、接线端子