

南充市充矿矿用电磁流量计 法兰连接矿用流量计

产品名称	南充市充矿矿用电磁流量计 法兰连接矿用流量计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	8800.00/台
规格参数	连接方式:管段式 法兰式 型号:LZD280/100G 防爆类型:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

法兰连接矿用流量计电磁流量计垂直安装要求：1、法兰连接矿用流量计安装在管道的进水口（就是上游）这样始终能保持满管。2、法兰连接矿用流量计电磁流量计应安装在水平管道较低处和垂直向上处，避免安装在管道的高点和垂直向下处。3、法兰连接矿用流量计对直管段的要求：入口/出口直管段：入口应 $10 \times DN$ ；出口应 $5 \times DN$ 4、法兰连接矿用流量计为了方便检测流量计，在测量管道安装旁通道。5、法兰连接矿用流量计对地点要求：为了使仪表可靠的工作，提高测量精度，不受外界强电磁场的干扰/传感器应有良好的接地，接地电阻小于10欧姆。法兰连接矿用流量计电磁流量计安装位置选择注意点：1、法兰连接矿用流量计尽量避开铁性物体及具有强电磁场的设备（如大变送器、发电机）。2、法兰连接矿用流量计流量计应安装在水泵后端处，决不能在抽吸侧安装，阀门应安装在流量计下游侧。3、法兰连接矿用流量计应尽量安装在干燥通风处，避免日晒雨淋。避免环境温度高于60摄氏度和相对于湿度大于95%。