

蚌埠市水性丙烯酸聚氨酯面漆NSDS编写、voc检测

产品名称	蚌埠市水性丙烯酸聚氨酯面漆NSDS编写、voc检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	600.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

水性丙烯酸聚氨酯面漆

| 产品介绍

该产品采用水性脂肪族聚氨酯树脂为成膜基料，以HDI为固化剂，添加型颜填料、功能助剂等材料制备而成。漆膜丰满，光泽度高，色泽亮丽。附着力好，硬度高，耐候性能优异。| 应用领域

适用于表面要求高，耐候性要求高的面漆涂装。主要应用于风电塔筒、机械装备、工程机械、石化油管等金属构件的表面装饰，具有非常优异的户外耐候性及防腐蚀性能。

配套体系

配套：145水性环氧底漆 40m | 666水性丙烯酸聚氨酯面漆 40m

| 施工说明

- 涂装前将基材表面油污、浮锈、旧漆皮等污物清理干净，保证基材表面的洁净和干燥。
- 砂轮打磨以除去工件表面的焊瘤、飞溅、以及火工矫正部位的硬化层。所有气割、剪切或机械加工后的自由边锐角均应打磨到R2。
- 喷砂至Sa2.5级或者动力工具清理至St2级，喷砂后6小时内进行施工。
- 推荐采用高压无气喷涂，以获得均匀良好的涂膜。
- 施工前必须将主料用电动搅拌机搅拌均匀，按比例添加固化剂并再次搅拌

，熟化3-5分钟后即可施工。在施工过程中，应不间断搅拌以防止沉淀，影响漆膜质量。混合的漆料，应在6小时内使用完毕。

6. 施工时保持良好的通风，环境温度低于5℃ 或者湿度大于85%的状况下不建议施工。

7. 雨雪雾天气不能在户外施工，如已经施工，可采取用篷布遮盖等办法保护漆膜。

| 储存与运输

1. 产品应密封存放在干燥通风良好的库房内，贮存温度在5℃ 以上，35℃ 以下，防止浸水、阳光直接照射，隔绝火源，远离热源。2. 产品在符合贮存条件下，自生产之日起贮存期为一年，超过贮存期可进行检验，如符合标准仍可使用。3. 产品在运输过程中，应防止严寒、雨淋、日光曝晒，应符合运输部门的有关规定。