

科诚 容积式换热器RV

产品名称	科诚 容积式换热器RV
公司名称	绍兴市上德供水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科诚 型号:RV-03/4-NH/S 材质:碳钢复合, 304不锈钢
公司地址	上虞区曹娥街道大三角工业园区经五路4号
联系电话	0575-82576788 17769860608

产品详情

(一) 产品介绍

RV-03、RV-04系列容积式换热器是从建筑设计院引进的新型换热器。适用于一般工业及民用建筑的热热水供热系统，热媒为蒸汽或高温热水（设计选用时注明热媒品种）。

其特点有：

- 1、采用小管径换热束，热媒二级换热；
- 2、罐内增设导流、阻流装置，显著提高传热系数；
- 3、采用新型换热管束，多流程，热媒利用率高、节能；

4、热媒温降大，为同类标准罐的1.2—2倍；

5、冷水区域小，容积利用率达90%。

（二）设计使用说明

1、被加热水出口温度不得高于75℃，实际使用时，为延缓结垢，被加热水温度宜控制在50-60℃之间。

为使运行更安全，热媒出水管上须装设疏水阀。

2、材质：壳体可按用户要求，选择不锈钢材料(SUS304、SUS316L、SUS2205)或碳钢内衬SUS304、碳钢内衬SUS316L、碳钢内衬SUS444、碳钢内衬铜；换热U型管材料分紫铜管、SUS304不锈钢管、SUS316不锈钢管。

3、RV-03产品采用钢制鞍式支座，一般做高H=300mm的混凝土支墩；

RV-04采用支承式支座，一般做高H=200mm的混凝土支墩。

4、换热器应安装安全装置。装设安全阀时，安全阀开启压力应不超过设计压力（订购安全阀时应申明），安全阀的安装和使用应符合国家相关规定。

（三）编号说明

