

# 巴中市雷达料位计 粉尘高温物位计

产品名称	巴中市雷达料位计 粉尘高温物位计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	880.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:X1 产地:山东
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

## 产品详情

矿用物位计 煤安料位计 高频雷达物位计 粉尘高温物位计

(1)粉尘高温物位计导波雷达液位计投入时，开启正负取源阀门后打开排污阀门，利用容器内系统压力将测量桶体内的污垢排除，关闭排污阀门液位计已经投入，不存在介质泄漏现象，使仪表在较短时间正常工作。(2)智能变送器投入时，要严格按照仪表投入规程进行。开启正负取源阀门后，关闭二次阀门，打开平衡阀门，然后打开一次阀门和排污阀门，

粉尘高温物位计利用容器内系统压力将仪表管冲洗，干净后关闭排污阀门，打开二次阀门和关闭平衡阀门，测量仪表正式投入。但是由于安装需要的工序较多，环境比较差，施工难度大，在仪表投入过程容易出现仪表接头、焊缝渗漏，使仪表正常投入艰难。

粉尘高温物位计导波雷达液位计由于采用脉冲传播信号，经过微处理器对信号进行处理，速度快，精度高，调试中通过通讯器输入空测星桶的高度(零点)、水位满测量桶高度(满量程)及一些应用参数来设定，应用参数将自动使仪表适应测量环境对应4-20mA输出。操作简便、灵活。发生异常便于快速处理。在机组试运中，与就地水位计指示一致，使低加热力系统的自动化没有因水位测量信号的错误而不能正常投入。

(2)粉尘高温物位计智能变送器投入前使用通讯器对仪表清零和量程确定。因正压侧介质是汽体，投入前汽体需要在单式平衡容器和较长的仪表管内冷却凝结成水，一方面保护仪表不被高温高压损害，另一方面给仪表提供稳定的压力信号，时间较长。每次处理故障都要分析判断较多环节，找出原因。执行较多的操作程序，严重影响运行监控。

粉尘高温物位计在试运中出现仪表和阀门接头渗漏、阀门内漏现象，使压力信号偏差，误导运行人员，降低自动投入斑。而目每次出现问题后都要重新投入仪表，增加了运行成本