

城市防洪排涝1500立方柴油机自吸水泵

产品名称	城市防洪排涝1500立方柴油机自吸水泵
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO1500PM 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

城市防洪排涝1500立方柴油机自吸水泵 大流量排涝防汛移动泵车可实现快速维护，无需拆卸管路系统，水泵设计带有探视窗及放水口，当时泵体内进入大颗粒，长、粗纤维物时，可以轻松打开观察口取出；主要用于防汛、排涝、抗旱、排污、应急抢险抽排水等，其使用无固定场所限制，作业面广。

大流量排涝防汛移动泵车产品特点

- 1、属于一种潜水电机为双吸式泵的巧妙组合，使其不仅具有潜水电泵的功能，又具有双吸泵率运行平稳的特殊性能。
- 2、可达到较高扬程场合使用的要求，因机械密封件处于负压状态运行，具有更高的稳定性。机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐腐碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全运行时间长。
- 3、采用双下吸水结构吸水位低，因采用双吸式双流道单蜗壳结构，电机没有了轴向拉力，减轻并平衡了轻向力，大大提高了泵的使用寿命，提高了使用效率。
- 4、采用大流道抗堵塞部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过较短纤维物质和直径较小的固体颗粒。
- 5、结构紧凑，体积小，移动方便，安装简便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。
- 6、油室内设有漏水探头，当水泵侧机械密封损坏后，水进入油室，探头发出信号，对泵实施保护。

产品型号：TO1500PM

品牌：大泽動力

流量：1500m³/H

吸程：6M

扬程：17M

进水口径：500MM

出水口径：500MM

蝶阀：带蝶阀

底阀：底阀

发动机型号：TO1600DZ

燃油类型：柴油

功率：121KW

转速：1500r/min

气缸数：六缸

进气方式：涡轮增压

冷却方式：闭式水冷

油耗：206g/kw·h

启动方式：电启动

移动拖车：配带

防雨罩：配带

柴油机水泵换季使用，还应清洗曲轴箱和各润滑表面，方法是用机油、煤油和柴油混合后作洗涤油，可在机油放出后加入洗涤油清洗，然后，柴油水泵机组低速运转3-5分钟，再放尽洗涤油，加入新机油。燃油供给系统中的各种燃油滤清器，每工作100-200小时，就应清除杂物1次，并对油箱和各输油管道进行全面清洗。在清洗滤芯和密封件时，应特别仔细，发现破损，需及时更换。在季节过渡换油时，应对整个燃油供给系统的各零部件进行清洗。使用的柴油，应符合季节要求，并需经48小时的沉淀净化处理。

该款柴油水泵动力强劲，流量大，高扬程，性能稳定，广泛用于各种存有落差的公共场所。大流量自吸泵采用先进税利模型、具有效果高，很好机械密封，动、静环由硬质合金制成，好用无泄露，使用寿命更加长久，先进合理的结构构造，效果高，汽蚀性能好，振动小，噪声低，运行平稳、可靠和装拆方便。