

可定制0.5T工业反渗透设备水处理设备超纯水设备高纯水制取

产品名称	可定制0.5T工业反渗透设备水处理设备超纯水设备高纯水制取
公司名称	昆山联纯机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇青阳北路923号1号房
联系电话	13511629040

产品详情

昆山联纯机电设备有限公司是从事EDI膜块、纯水设备、中水回收设备、废水处理设备以及机电自动化控制系统生产和研发的科技型公司。公司技术实力雄厚，技术工程师都有十多年环保行业从业经验。能为用户提供设备和优质的售前及售后服务。 我公司经过不断创新，不断研发，结合国内外EDI生产技术，在原有国产EDI膜块上进行技术改进，成功的推出新一代产品 LC Puer EDI膜块，流量大小可根据客户要求设计，最大到5T/Hr单个膜元件，最小可做到20L/Hr.该产品运行成本低，产水水质稳定，操作简单，系统回收率高等特点。主要应用在新能源、生物医药、精细化工、电子半导体、表面处理等领域。 我公司还拥有的电去离子EDI膜块拥有多项技术发明专利，核心技术打破了欧美产品垄断的局面。实现了超纯水生产零污染、零排放。我公司以诚信、实力和产品质量获得业界的认可。公司致力于营造安全清洁健康的水系统环境，提倡节能环保，节水减排，低碳经济。欢迎海内外各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

成套EDI系统的组成

压力表: 测定EDI运行的压力范围。运行范围参见标准参数。

流量计: 测定水、浓水的流量。

电导、电阻仪: 测量进水的电导和EDI产水的电阻。

水质监测可作为控制系统保护的一部分，可提供进水超标,产水超标信号,以便实施报警和保护。

控制中心: 提供手动和自动两种工作模式,自动模式下若进水流量,压力过低,应先切断直流电源在RO系统产水电导过高时,EDI停机并发出声光报警:EDI给水压力过高时,泄压阀启动并报警,手动则不受任何控制。

直流电源: 可调节的高频直流电源,配有电流和电压表。为保证系统稳定建议电源采用对一控制,当任意一个组件出现流量低等报警时,其对应的直流电源应自动关闭并报警。

流量、压力开关：检测进入EDI的流量或压力，当进水量或压力低于报警设定值时，关闭对应的膜块电源并报警。

EDI膜块：根据实际用水需求选择合适型号的膜块或选择多个膜块并联取得更大产水量

EDI浓水可用作RO的进水回流到源水箱,也可排放到下水道或作他用。

控制阀门：调节各单元的进出水压力和流量,使膜块在最佳状态下进行,一般淡水进出口压力大于浓水进出口压力0.15Mpa,进水电动(磁)阀随系统的开机和停机而自动开关。