

养兔场废水处理设备

产品名称	养兔场废水处理设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	51000.00/台
规格参数	乐斌环保:达标排放 LB-YTH:定制 山东潍坊:生产厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

养兔场废水处理设备

操作注意事项1、启动埋地污水处理设备时，应检查电路、接线控制柜电路是否正确，电压、电流是否符合要求。2、地下污水处理设备采用防堵、防撕裂潜污泵。通过对污水池液位的检测，由微机完成对两台泵的控制。当液位由低到高达工作水位时，启动工作泵。如果液位继续上升到警告水位，关闭工作泵，启动风机时检查旋转方向是否正确。不要倒车。3、当调节池水位低于水泵启动水位时，两台水泵暂停运行。此时，为保证污水处理设备内生物膜的正常生长，风机间歇启动10分钟，暂停半小时。4、沉淀池排泥运行，电磁阀排泥或污泥泵提升排泥，排泥周期为8小时，排泥时间为8分钟。气举时，两台风机同时启动，保证送风。5、风机、水泵采用自动更换运行控制，更换转换时间为4小时。6、地埋式污水处理设备监控中心应按设计在计算机机柜上完成工作程序。通过面板上的按键开关实现手动操作，手动控制潜污泵、风机等开关。一体化污水处理设备，气浮机设备现货销售根据客户水量及水质定制不同的污水处理设备，解决客户污水治理问题提供安装，调试，验收等服务根据客户要求提供符合您的设计工艺及处理方案保证企业污水达标排放，不达标全额退款优点1、抗冲击负荷的能力强，接触氧化法的平均停留时间在6小时以上。2、具有脱氮除磷能力，并可以通过调节设备的构造，达到处理工业废水，生活污水，城市污水的能力。3、接触氧化池内的填料多为组合软填料，质轻、高强、物理化学性质稳定，比表面积大，生物膜附着能力强，污水与生物膜的接触效率高。4、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气，使纤维束不断漂动，曝气均匀，微生物生长成熟，具有活性污泥法的特征。5、出水水质稳定，污泥产量少并易于处理。6、潜水泵中可设于设备之中，减少工程投资。7、设备可设于地面上，也可埋于地下。埋于地下时，上部覆上可用于绿化，厂区占地面积少，地面构筑物少。8、易于完成自动控制，管理操作简单。9、设备可以连接在汽车上做成移动式一体化污水处理设备。日处理50立方一体化地埋式污水处理设备价格 养兔场污水废水处理