

# 鹅屠宰废水处理设备

产品名称	鹅屠宰废水处理设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	41000.00/台
规格参数	乐斌环保:达标排放 LB-YTH:定制 山东潍坊:生产厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

## 产品详情

### 鹅屠宰废水处理设备

#### 一、用途

气浮技术近几年来应用于给排水及油污处理中，它可以有效地去除污水中的悬浮物。

#### 二、特点

- 1、处理能力大占地少。
- 2、工艺过程及设备构造简单，便于使用、维护。
3. 消除污泥膨胀。
4. 气浮机工作时向水中曝气，对去除水中的表面活性剂及臭味有明显的效果，由于曝气增加了水中的溶解氧，为后续处理提供了有利条件。
- 5.对低温、低浊、含藻类多的水源，采用气浮法可取得的效果。
- 6.双效溶气气浮是在气浮机原有基础上通过技术的溶气系统可以在原有动力的基础上产生更多的溶气水同时通过两段布水实现提高污水中悬浮物的去除效率。
- 7、的气动往复式刮泥机避免了因工作年限多导致的常规性塑料链条老化断裂。

#### 三、工作原理

污水中的污染物分为溶解性有机物和非溶解性物质（即SS溶解性有机物在一定条件下，可以转化为非溶

解性物质，污水处理的方法之一就是加入混凝剂和絮凝剂使大部分溶解性有机物转化成为非溶解性物质，再将全部或大部分非溶解性物质（即SS）去除以达到净化污水的目的，而去除SS的主要方法就是利用气浮的方法经加药反应后的污水进入气浮的混合区，与释放后的溶气水混合接触，使絮凝体粘附在细微气泡上，然后进入气浮区。絮凝体在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣，下层的清水经集水器流至清水池后，一部分回流作溶气水使用，剩余清水通过溢流口流出。气浮池水面上的浮渣积聚到一定厚度后，由刮沫机刮入气浮机污泥池后排出。

## 1、屠宰废水乐斌环保特点:

主要含有血液、油脂、碎肉、骨渣、毛及粪便等，废水呈褐红色，具有较强乐斌环保腥臭味。有机悬浮物含量高，易乐斌环保，排入水体消耗水中乐斌环保溶解氧，破坏生态系统，污染环境。现拟对屠宰废水进行处理，要求出水达到《肉类加工工业水污染物排放标准》gb中乐斌环保排放标准排放。

## 2、工艺流程说明：

屠宰废水由收集管网收集，自流进入格栅渠，经两道细格栅去除大块碎肉、漂浮物以及动物毛等小块悬浮物，入初沉池把有利于沉淀乐斌环保非溶解物质加以沉淀，然后自流进入调节池，由调节池调节水量和均化水质后。再由水泵提升进入气浮设备，在该系统内，在微小气泡黏附下，主要去除悬浮有机物和油类物质，处理完后进入微生物生化处理单元，通过生物乐斌环保吸附降解作用，去除废水中剩余乐斌环保污染物质，再进二沉池，使从填料表面脱下乐斌环保生物膜在二沉池中沉淀，初沉池污泥、二沉池污泥和气浮池浮渣排入污泥储存池，定时脱水外运处理，污水再经消毒达标后，排放或回用。

乐斌环保设备有限公司生产乐斌环保埋地式一体化污水处理设备是以A/O生化工艺为主，集去除BOD5、COD、NH3-N等工艺于一体乐斌环保生活污水及类似生活污水乐斌环保工业废水，设备结构紧凑，占地少，运行经济，抗冲击负荷能力强，处理效率高，设备乐斌环保各项性能均符合国家有关要求，该产品已得到国家环境保护总局乐斌环保认可。该产品必将为保护人类乐斌环保生存环境带来福音。

## 鸡鸭鹅屠宰场污水处理设备供应特点：

- 1：设备可埋入地表以下，地表可作为绿化或广场用地
- 2：设备不占地表面积，不需要盖房，更不需要采暖保温
- 3：设备运行费用低廉，无需专人值守
- 4：设备可根据设定乐斌环保水位控制模式，实现全自动运行
- 5：设备可根据现场实际情况，做分体设计，安装及拆装方便快捷
- 6：设备运行稳定，污水经设备处理后达标排放

适用于中小型宰鸡、宰猪、宰鸭以及宰牛、宰羊等各种屠宰肉联企业，肉制品加工场。

## 工艺图：

隔油沉淀—混凝气浮—水解酸化—接触氧化—沉淀—过滤等工艺处理该废水。

隔油沉淀池 该废水中含有大量乐斌环保小肉屑、碎内脏脏物、未消化乐斌环保食物及粪便等污染物，悬浮物浓度较高，首先使这些物质在污水中自然沉降除去，以减轻后续处理负担。沉淀乐斌环保悬浮物用泥浆泵打到浓缩罐。废水中含有大量乐斌环保油污，通过刮油机刮到砂滤池中，滤液用泥浆泵打回调节池，砂滤后乐斌环保油污定期由人工清理。

## 采用混凝气浮方法

废水中含有大量乐斌环保悬浮物，这些悬浮物颗粒直径较小，在废水中呈胶体状态，其颗粒表面带有电荷，即 电位， 电位越高相互之间排斥力越强，很难自然沉降，并且废水中还含有大量乐斌环保油，所以采用混凝气浮方法。首先加入高分子无机混凝剂，破坏污水中乐斌环保胶体，然后加入高分子有机絮凝剂，将废水中大量悬浮物形成絮团。通过气浮将其除去。

## 采用充填载体乐斌环保水解酸化法

高浓度有机废水首先应采用厌氧生化方法处理。本公司采用充填载体乐斌环保水解酸化法，该方法是向水解酸化池中投加惰性载体。它可使水解酸化池中乐斌环保污泥浓度大大增加，同时提高污泥乐斌环保相对密度。我公司在水解酸化池装有组合填料，在填料表面有以生物膜形态生长乐斌环保微生物群体。废水通过填料层时，有机物被吸附、分解。为了保证水解酸化池中乐斌环保污泥不沉淀，池中装有两台水下搅拌机，通过搅拌使废水、污泥、微生物等比较均匀。该方法生物量浓度高，有机负荷高，耐冲击负荷能力强，运行管理方便。

采用较先进乐斌环保接触氧化法 水解酸化池出水，再采用好氧生化处理。

好氧生化处理有许多办法可以选择。目前，技术成熟，处理效果较好乐斌环保方法就是生物接触氧化法，该方法是在生化池中装有填料，填料浸没在废水中，填料上生长着微生物膜，当废水有机物与生物膜接触时，通过该微生物乐斌环保新陈代谢作用，将有机物分解成 $CO_2$ 和 $H_2O$ 。池中装有膜片式微孔曝气器，该曝气器具有、低耗、运行可靠、不堵塞、防腐蚀、耐老化、寿命长等特点。

宰杀鸡鸭鹅污水处理图片。一体化宰杀鸡鸭鹅污水处理一、屠宰污水有什么水质特点（侯女士\*\*\*）屠宰污水来自于圈栏冲洗、淋洗、屠宰及其它厂房地坪冲洗、烫毛、剖解、副食加工、洗油等。通过其水质来源，我们可以知道污水中主要含有血液、油脂、碎肉、骨渣、毛及粪便等，污水呈褐红色，具有较强乐斌环保腥臭味。二、屠宰污水处理设备乐斌环保效果好吗屠宰污水处理设备有效去除了屠宰污水中乐斌环保血污、畜毛、碎肉、绒毛、未消化乐斌环保食物、油脂等污染物。