

# HV-5/10/30/50型维氏硬度计 台式硬度计厂家

产品名称	HV-5/10/30/50型维氏硬度计 台式硬度计厂家
公司名称	苏州艾森仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:艾森 型号:HV-5/10/30 产地:江苏
公司地址	玉山镇恒龙国际机电五金市场1号楼261室
联系电话	0512-36857526 13776337801

## 产品详情

维氏硬度计是光机电一体化的高新技术产品，该机器造型新颖，具有良好的可靠性，可操作性和直观性，是采用精密机械技术和光电技术的新型维氏和努普硬度测试仪器。

该机采用计算机软件编程，光学测量系统。通过软键输入，可选择维氏和努氏硬度的测量、能调节测量光源的强弱，能选择保荷时间，在LCD显示屏上能显示试验方法、试验力，通过面板输入测量压痕对角线长度、屏幕直接读出硬度值，简便了查表的繁琐。使用方便，测量精度高。

硬度计适用于测定微小、薄形、表面渗镀层试件的维氏硬度和测定玻璃、陶瓷、玛瑙、人造宝石等较脆而又硬材料的努普硬度。是科研机构、企业及质检部门进行研究和检测的理想硬度测试仪器。

### 主要技术参数

试验力

2.94N(0.3Kgf)、4.9N(0.5Kgf)、

9.8N(1.0Kgf)、49.0N(5.0Kgf)、98N(10Kgf)、196N(20Kgf)、

294N(30Kgf)、490N(50Kgf)

硬度测试范围	8HV0.3~2900HV10
试验力施加方法	自动加卸试验力
测量显微镜放大倍率	200× (测试时用) 100× (观察时)
试验力保荷时间	0 ~ 60s (每秒为一单位, 任意键入)
检测单位	1 μm
试件高度	160mm
压头中心到外壁距离	135mm
主机重量	约40Kg
电源	AC220V/50Hz
外型尺寸 (长×宽×高)	(520×190×650)mm