

镇江奇美 ABS PA-749SK 挤出级ABS 高强度 板材应用

产品名称	镇江奇美 ABS PA-749SK 挤出级ABS 高强度 板材应用
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:镇江奇美 型号:PA-749SK 产地:苏州
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) PA-749SK/镇江奇美

阻燃等级: HB

熔融指数: 8.0 cm³/10min

缺口冲击: 35 kJ/m²

热变形温度: 96 ° C

符合规定:UL

材料特性:高强度

材料用途: 板材

加工方法: 挤出

参数: 熔指: 0.5g/10 min 熔指: 5g/10 min 比重: 1.03无 悬臂梁冲击强度: 35kg-cm/cm
悬臂梁冲击强度: 40kg-cm/cm

ABS简介:

ABS塑料是丙烯腈(A)-丁二烯(B)-苯乙烯(S)的三元共聚物。它综合了三种组分的性能,其中丙烯腈具有高

的硬度和强度、耐热性和耐腐蚀性；丁二烯具有抗冲击性和韧性；苯乙烯具有表面高光泽性、易着色性和易加工性。上述三组分的特性使ABS塑料成为一种“质坚、性韧、刚性大”的综合性能良好的热塑性塑料。调整ABS三组分的比例，其性能也随之发生变化，以适应各种应用的要求，如高抗ABS、耐热ABS、高光泽ABS等。ABS塑料的成型加工性好，可采用注射、挤出、热成型等方法成型，可进行锯、钻、锉、磨等机械加工，可用三氯甲烷等有机溶剂粘接，还可进行涂饰、电镀等表面处理。ABS塑料还是理想的木材代用品和建筑材料等。ABS塑料强度高，轻便，表面硬度大，非常光滑，易清洁处理，尺寸稳定，抗蠕变性好，宜作电镀处理材料。其应用领域仍在不断扩大。ABS塑料在工业中应用极为广泛。ABS注射制品常用来制作壳体、箱体、零部件、玩具等。挤出制品多为板材、棒材、管材等，可进行热压、复合加工及制作模型。