

# HVS-5/10/30/50型数显维氏硬度计

产品名称	HVS-5/10/30/50型数显维氏硬度计
公司名称	苏州艾森仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:艾森 型号:HVS-5/10/30 产地:江苏
公司地址	玉山镇恒龙国际机电五金市场1号楼261室
联系电话	0512-36857526 13776337801

## 产品详情

HVS-5型数显维氏硬度计是光机电一体化的高新技术产品，具有良好的可靠性，可操作性，是小负荷维氏硬度计的升级换代产品。

该机采用计算机软件编程，高倍率光学测量系统，光电传感等技术，通过软键输入，能调节测量光源的强弱，选择测试方法与硬度对照表、保持时间，文件号与储存等，在LCD大屏幕显示屏上能显示试验方法、试验力，测量压痕长度、硬度值、试验力保持时间，测量次数，并能键入年、月、日期，试验结果和数据处理等，通过打印机输出，RS232接口与计算机连网。

硬度计适用于测量微小、薄形试件、表面渗镀层处理后的零件，是科研机构、工厂及质检部门进行研究和检测的理想硬度测试仪器。

### 主要技术参数

试验力	2.94N(0.3Kgf)、4.9N(0.5Kgf)、9.80N(1.0Kgf)、19.6N(2.0Kgf)、
-----	---

29.4.0N(3.0Kgf)、49.0N(5.0Kgf)

、98N(10Kgf)、196N(20Kgf)、

294N(30Kgf)、490N(50Kgf)

硬度测试范围	8HV0.3~2900HV10
试验力施加方法	自动加卸试验力
测量显微镜放大倍率	200 × ( 测试时用 ) 100 × ( 观察时 )
试验力保荷时间	0 ~ 60s ( 每秒为一单位 , 任意键入 )
检测单位	0.0625 μ m
试件高度	160mm
压头中心到外壁距离	135mm
主机重量	约40Kg
电源	AC220V/50Hz
外型尺寸 ( 长 × 宽 × 高 )	(520 × 190 × 650)mm