

合肥10千伏绝缘胶垫 30kv配电室绝缘胶垫厂家 实力大厂

产品名称	合肥10千伏绝缘胶垫 30kv配电室绝缘胶垫厂家 实力大厂
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

合肥10千伏绝缘胶垫 30kv配电室绝缘胶垫厂家

绝缘胶垫成分：

绝缘橡胶垫主要采用含有胶类性能的绝缘材料，

用NR，SBR和IIR等绝缘性能的绝缘橡胶制造而成。

绝缘橡胶垫厚度测量：

在整个绝缘垫上应随机选择6个以上不同的位置进行绝缘胶垫的厚度测量和检查。

可使用卡尺或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内，

测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为 (2.17 ± 0.15) mm,压脚应能施加 (0.73 ± 0.03) N

的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。

绝缘胶垫选型配置表：

不同耐电压等级的使用环境选不同厚度的绝缘橡胶垫。电压绝缘性能试验胶垫厚度工频耐压实验要求时间工频耐压实验标准值

工频耐压实验实测时间工频耐压实验实测值10kv5mm1分钟10kv2分钟

15kv15kv6mm1分钟10kv2分钟 15kv25kv8mm1分钟25kv2分钟

30kv35kv10mm1分钟35kv2分钟 35kv35kv12mm1分钟35kv2分钟 35kv

用途及储存方式：适用于配电场所和绝缘地面的铺设，配电间、变电站地面铺设；

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20厘米以上。避免受到强酸碱和油污渍的污染，不要露天或暴晒。

绝缘橡胶垫的规格：按照耐电压等级可分为5kv，10kv，15kv，20kv，25kv，30kv，35kv；

按照色彩分类：两面黑绝缘橡胶垫，两面红绝缘橡胶垫，两面绿绝缘橡胶垫；

按照薄厚分类：2mm，3mm，4mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12mm；可定制

按照宽度分类：0.1m----2m；也可订制

按照长短分类：0.1m----长度