

天长绝缘胶垫常规厚度 10kv绝缘橡胶垫 高压绝缘胶垫

产品名称	天长绝缘胶垫常规厚度 10kv绝缘橡胶垫 高压绝缘胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

天长绝缘胶垫常规厚度 10kv绝缘橡胶垫 高压绝缘胶垫

绝缘胶垫成分：

绝缘橡胶垫主要采用含有胶类性能的绝缘材料，用NR，SBR和IIR等绝缘性能的绝缘橡胶制造而成。

绝缘橡胶垫厚度测量：

在整个绝缘垫上应随机选择6个以上不同的位置进行绝缘胶垫的厚度测量和检查。

可使用卡尺或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内，

测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(2.17 ± 0.15)mm,压脚应能施加(0.73 ± 0.03)N的压力。

绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。

我们采用无味橡胶制作绝缘垫 质量令您放心，

绝缘橡胶垫的材料：主要采用无味橡胶以及原生胶等绝缘橡胶材料制作。

绝缘橡胶垫的规格：按照耐电压等级可分为5kv，10kv，15kv，20kv，25kv，30kv，35kv；

我们生产的绝缘胶垫在色泽度、拉伸度、柔韧度、气味性、弹性、耐压度均可放心选择。

绝缘橡胶板规格：宽度：1-2m，厚度：3-12mm 长度：5-10m 也可订制所需

技术指标：硬度：65 ± 5 拉伸强度：2.0Mpa 伸长率：180%

比重：1.8 绝缘毯色泽：以黑色为主，绿色，红色，根据使用需求选择。