

ABB变频器ACS55系列

产品名称	ABB变频器ACS55系列
公司名称	上海先韵自动化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	应用范围:通用 品牌:ABB 产品系列:ACS55
公司地址	上海市松江区乐都西路825弄89、90号5层
联系电话	17717391297

产品详情

ABB微型变频器ACS55

结构紧凑，安装简单，满足日常应用需求

为自动门、太阳能跟踪器、跑步机和安检传送带等各种低功率应用提供速度控制功能。ACS55的安装与调试十分简单，其设计目标在于简化机器集成，并提供灵活的安装方案。借助DriveConfig工具配置ACS55时，传动无需上电。此外，该传动也可轻松用于商业和民用设施应用。

亮点

功率范围0.18至2.2 kW

IP20防护等级（UL开放型）

标量控制

面向基本的机械应用

标配机型适用于民用设施

可通过拨码位置开关或PC软件设置参数

内置地—环境EMC滤波器，适用于民用设施

ACS55-01E-01A4-2

ACS55-01E-02A2-2

ACS55-01E-04A3-2

ACS55-01E-07A6-2

ACS55-01E-09A8-2

ACS55可选项 Option

ACS55-POT

ACS55-CLIP

RFDT-02

ACS-CHK-B3

ACS-CHK-C3

CHK-A1

CHK-B1

CHK-C1

CHK-D1

应用范围	通用	品牌	ABB
产品系列	ACS550	型号	ACS55
额定电压	三相AC200-240 (V)	适配电机功率	0.56 (kW)
滤波器	内置1A滤波器	控制方式	电流矢量
供电电压	低压	电源相数	三相
输出电压调节方式	PAM控制	外型	塑壳
营销方式	代理	额定电流	50 (A)
电机容量	30 (KVA)		

单相供电 适用于单相民用或工业应用 降低了三相供电的布线和安装成本

细长设计 适用于多种柜体设计 能够减小柜体尺寸或增大堆积密度

多种安装方式

高开关频率 减小了电机噪音 对建筑物内居住者无干扰

内置EMC滤波器 电磁兼容

RFI滤波器作为标准配置

在所有环境中的低EMC干扰

上海先韵自动化科技有限公司