

机床,滚齿机y38-1g

产品名称	机床,滚齿机y38-1g
公司名称	青岛宏发机床有限公司经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:青岛 型号:Y-38-1G【加高机型】 主电机功率:3 (kw)
公司地址	中国 山东 青岛市 青岛市南区观城路110号
联系电话	86 0532 82615038 13061203099

产品详情

品牌	青岛	型号	Y-38-1G【加高机型】
主电机功率	3 (kw)	运动方式	点位控制
加工尺寸范围	800x600 (mm)	主轴转速范围	47.5-192 (rpm)
工作形式	滚齿。	布局形式	卧式
动力类型	机械传动	用途	金属切削
适用范围	通用	适用行业	通用
产品类型	全新	是否库存	否

y--38-1g【加高机型】滚齿机是用与同步带轮，圆柱齿轮，斜齿轮，花键轴，及涡轮副加工的理想机型滚齿机。具体事宜请联系我公司。杨延利.手机;13061203099.

y38-1g滚齿机y38-1g hobbing machine加工精度 jb179-83 7级cutting accuracy jb179-83 grade7最大加工模数 8毫米max. cutting module 8 mm加工圆柱正齿轮最大直径 使用后立柱 450毫米不使用后立柱 800毫米max. dia. of cutting straight teeth cylindrical gear use behind support 450 mm no behind support 800 mm加工圆柱斜齿轮最大直径 螺旋角30 ° 时 500毫米螺旋角60 ° 时190 毫米max. dia. of cutting oblique teeth cylindrical gear when helix angle=30 ° 500 mm when helix angle=60 ° 190 mm

最大加工齿厚（加工圆柱正齿轮） 350 毫米max. thickness(cutting straight teeth cylindrical gear) 350 mm滚刀主轴转速范围 47.5 ~192 转/分钟rotate speed of hob spindle 47.5 ~192 r/min滚刀主轴转速级数

7档the number of rotate speed grade of hob spindle 7
grade工作台面直径 660毫米worktable plate dia. 660
mm工作台孔直径 80毫米

worktable bore dia. 80 mm主轴与工件最小中心距
30毫米min. center distance between spindle and
workpiece 30 mm最大安装刀具直径 120毫米max. hob
dia. 120 mm主电机功率 4千瓦power of main motor 4
kw电机总功率 4.125千瓦

power of total motor 4.125 kw外形尺寸 (长*宽*高)
2290x1100x2030 毫米overall dimension 2290x1100x2030
mm重量 3800公斤weight 3800

青島機床廠機床設備製造有限公司楊延利0532 - 82615038.手機13061203099.謝謝廣大用戶的常年支持。