

PA66（日本东丽尼龙）阻燃加纤系列

产品名称	PA66（日本东丽尼龙）阻燃加纤系列
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市花桥镇蓬青路888号
联系电话	021-39596360 18501713476

产品详情

PA66/C1G-15/日本东丽，重要参数：密度:1.26 g/cm³吸水率:1 %缺口冲击强度:6 断裂伸长率:4 %弯曲强度:156.863 MPa。

PA66/C1G-45/日本东丽，重要参数：密度:1.5 g/cm³吸水率:0.4 %缺口冲击强度:10 断裂伸长率:5 %弯曲强度:294.118 MPa。

PA66/C3/日本东丽，重要参数：缺口冲击强度:3 断裂伸长率:10 %弯曲模量:2843.14 MPa阻燃等级:0。

PA66/C3G-R30/日本东丽，重要参数：密度:1.38 g/cm³吸水率:0.6 %缺口冲击强度:9 弯曲强度:225.49 MPa弯曲模量:8823.53 MPa。

PA66中文名称聚酰胺，俗称尼龙双6，系结晶性热塑性工程塑料。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性。

用途：

- 1、电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头、垫圈等；
- 2、汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、变速杆等；
- 3、工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等；
- 4、其他：电动工具、护罩、风叶、齿轮、机床附件、运动器材、玩具制品、扎带等。

分类：防静电PA、导电PA、加纤防火PA、防火PA、抗紫外线耐候PA、高温挤出级PA。

可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等。

公司开具：可开具13%

价格：电议 元/千克（以当天实际价格为准）

发货时间：客户下单后（当天）发货

运费物流：长三角、珠三角、500公斤以上可含运费，长三角快递费约为20元/包（25千克）

售后服务：如发物与所需材料不符合，无理由退（换）货

公司服务宗旨：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！欢迎各地客户来电！来函订购！

交易方式：

起订量：一包25KG，库存