

# 环氧树脂物理性能检测

产品名称	环氧树脂物理性能检测
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	0755-23312011 18165787025

## 产品详情

### 、物理性能检测

- 毛细管法可按照ISO 3146方法A进行。DSC方法可按照GB/T 19466.3进行。SC方法。在钢板上检测。软化点是指样品在苯胺液或甘油浴中以5 ° C/min的温度加热时，在50 min的温度。依据标准按照GB/T 12007.6-1989（环球法）进行。
- 树脂密度检测用比重法检测。检测标准可按照GB/T 5223-2008进行。如果粘度低于1Pa\*S的液体树脂，可用比重法检测。检测标准可按照GB/T 22914-2008进行。粘度比较试验时，必须确保始终使用相同的量法。粘度检测按照GB/T 4895进行。
- 树脂结晶性检测：比较流解性和结晶性的变化。结晶趋势检测按照ISO 3521进行。
- 6、总体体积收缩检测：根据试件在固化前后的比重来计算。按照ISO 3521 进行。
- 7、闪点检测：按照ISO1523闭杯平衡或ISO 2592克利弗兰得开杯进行。
- 8、色泽检测：按照GB/T 9282.1-2008进行
- 9、折射率检测：可以依据ISO 5661进行。