

上饶市氯丁橡胶棒型号

产品名称	上饶市氯丁橡胶棒型号
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

面板坝常规止水结构型式通常采用三道止水，即在表层接缝设置有盖板保护的塑性嵌缝填料，在接缝中部设置止水带，在接缝底部设置铜止水。工程实践表明，该止水型式中的中部止水带在施工中很难与混凝土紧密结合，常发生漏水；同时在接缝位移作用下，接缝中的止水带产生的集中应变较大，一旦被破坏，将降低止水结构的效用，即流动止水型式在结构上是有缺陷的。

鉴于常规中部止水带很难正常发挥止水作用，中国水科院在九五期间提出了一个新的止水结构型式，该型式将中部止水带提至表层，采用在趾板和面板中预埋的角钢和固定螺栓将止水带固定在缝口位置，为了适应大接缝位移，将表层止水带设计成变动能力很大的波浪形；同时为了确保止水带在大接缝张开情况下随高水压力作用，在止水带下面的缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒，氯丁橡胶棒应确保在止水动行过程中能够留在缝口，不被压入接缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒，氯丁橡胶棒应确保在止水动过程中能够滞留在缝口，不被压入接缝以发挥支撑作用。

氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、挤出成型，高温硫化，它具有耐老化、耐油、耐磨性、适用于在面板坝的理想材料

软木橡胶板集软木与橡胶的优点于一身，既保留了具有软木的耐老化、耐油、耐低温性、高摩擦系数、良好的压缩性和压缩恢复性，又具有所用橡胶的高弹性和合用的抗拉强度。使得产品具有良好的机械性能，物理性能和化学性能。软木橡胶板的耐介质等性能与选用

的橡胶性质相似、耐油性更好。在实际使用上优于耐油橡胶和耐油石棉。由于软木橡胶板不含石棉等材料，属环保密封垫，可满足某些设备出口的要求。根据添加的不同橡胶产品分为丁晴型、氯丁型和丁苯型，既有模压型又有剖切型。被专家认为是当前密封，防振、隔热、吸音优良的材料选择。性能特点：

1.具有良好的压缩和回弹性能和抗拉强度

2.良好的耐低温性能。和耐老化性能

3.耐油性能好，具有高摩擦系数

4.不含石棉，环保型密封材料

典型应用：

软木橡胶板应用范围广泛，在密封、防振、隔热、吸音等方面具有独特的使用效果。

1.输配电密封：电力变压器输电变压器油箱盖/法兰压力计阀门散热器接线盒低压套管高压套管膨胀盒防震支架铸模橡胶件开关设备

2.天然气和液化气密封：测量表压力稳压器控制阀门

3.电器及电子产品外壳密封

4.小型发动机密封：空气滤清器垫片化油器垫片进气口垫片气门室盖垫片通风孔垫片进气

管垫片曲轴箱体垫片